



Determinazione della Sezione Valorizzazione territoriale n. 136 del 09/06/2017
Avviso pubblico "Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza"

- POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 -



la9cento
LIBRI AD ARTE

**ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PINACOTECA 900 PER L'ALLESTIMENTO DI UNA
BIBLIOTECA DI COMUNITA' - "COMMUNITY LIBRARY"
PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO TAVOLA

ELENCO PREZZI UNITARI

N. ELABORATO

R 05

SCALA

/

Sindaco:

Dott. Franco Landella

Assessore alla Cultura:

Dott.ssa Anna Paola Giuliani

Dirigente Servizio Cultura:

Dott. Carlo Dicesare

Progettazione:

Arch. Alessia Cordisco

Consulenza Specialistica Impianti:

Ing. Gianni Pitta

Coordinamento alla Sicurezza
in fase di Progettazione:

Ing. Francesco Corbo

VISTI E TIMBRI

DATA

NOVEMBRE 2017

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE: Comune di Foggia

Data, 07/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.001.034.b	Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54, compresi gli oneri di collegamento elettrico Volt c.c. 12/24, fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. a temperatura fissa. euro (centoventinove/45)	cad	129,45
Nr. 2 A.002.015.d	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipánico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o più punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione antipánico tipo Push per porte REI scrocco laterale euro (duecentotrentadue/92)	cad	232,92
Nr. 3 AL 01	Fornitura e posa in opera di Hub con ruote per tavolino componibile con 6 prese shuko (2poli) DIMENSIONI: (DiametroxAltezza) Ø35 x 100H cm DESCRIZIONE: Hub mobile e cablato che fornisce 6 prese per ricarica per ogni dispositivo con presa elettrica (notebook, tablet, smartphone, ecc). Complemento perfetto per i tavoli della stessa famiglia: quando composti a cerchio, l'hub può essere posizionato al centro. Ideale per chi adotta la filosofia BYOD (Bring Your Own Device). euro (milleottantatre/50)	cadauno	1'083,50
Nr. 4 AL 02	Fornitura e posa in opera di Tavolo componibile da 60° con ruote - Altezza 76 cm DIMENSIONI: (LxP) 76 x 60 cm DESCRIZIONE: Ideali per spazi per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote e angoli a 60° si adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio attorno ad un hub che permette la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi. Questi tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell'ambiente finalizzato ad assecondare l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro. La rimodulazione degli spazi è resa comoda e semplice grazie alle due ruote e al piano d'appoggio si può posizionare in verticale quando non in uso, consentendo di ridurre al minimo l'ingombro. Questi tavoli con angoli a 60° permettono di creare cerchi da 6. euro (duecentoottantacinque/75)	cadauno	285,75
Nr. 5 AL 03	Fornitura e posa in opera di Sedia ergonomica DIMENSIONI: (LxPxA) 46 x 54 x 81 cm DESCRIZIONE: Il design unico di queste sedie vanta una seduta regolabile tramite scorrimento e un piano d'appoggio per il riposo dei piedi, garantendo una posizione corretta, ergonomica ed attiva per gli studenti di tutte le altezze. Le due posizioni di seduta delle sedie Newton promuovono la mobilità dorsale e le scanalature sul dorso danno sollievo ai punti di maggior pressione. Impilabili fino a 5 pezzi. Da ordinare in colorazioni miste. euro (centotrentadue/25)	cadauno	132,25
Nr. 6 AL 04	Fornitura e posa in opera di Materassi Componibili a gradoni DESCRIZIONE: Queste soluzioni d'arredo morbide sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni, attraverso un sistema di materiali morbidi combinabili con estrema flessibilità, progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. Le superfici sono piacevoli al tatto, colorate, di facile manutenzione, prive di PVC, ignifughe in Classe IIM e adatte alla manipolazione. Gli elementi e le strutture si caratterizzano per un alto grado di aderenza al pavimento e per gli accostamenti perimetrali e verticali, progettati per garantire sicurezza nell'uso. Ogni elemento può essere utilizzato anche per le costruzioni o per sedersi. Da ordinare in colorazioni miste. euro (milleottocentoventicinque/00)	cadauno	1'825,00
Nr. 7 AL 05	Fornitura e posa in opera di Seduta imbottita rotonda.DIMENSIONI: (LxPxA) 60X60X46 cm DESCRIZIONE: Attraverso queste sedute morbide rotonde potrai creare facilmente cerchi, curve linee o sedute individuali utilizzandole in combinazione con i moduli a mezzaluna (310839). Da ordinare nel colore blu. euro (trecentoottantasei/24)	cadauno	386,24
Nr. 8 AL 06	Fornitura e posa in opera di Seduta imbottita a forma di petalo DIMENSIONI: (LxPxA) 65 x 42 x 46 cm DESCRIZIONE: Seduta morbida a forma di petalo, rivestimento in vinile (su richiesta anche in tessuto). In gruppi da 6 a formare un fiore colorato. Rivoluziona l'arredo della tua classe e dai vita a un nuovo modo di fare lezione grazie a queste coloratissime poltroncine modulari, leggere, resistenti e comodissime. Il loro peso ridotto ne garantisce l'elevata mobilità. Con queste soluzioni modulari creerai degli spazi educativi flessibili e personalizzabili. Da ordinare in colorazioni miste. euro (trecentotre/75)	cadauno	303,75
Nr. 9 AL 07	Fornitura e posa in opera di Cuscinone rotondo rosso DIMENSIONI: (DiametroxAltezza) Ø110 x 35H cm DESCRIZIONE: Seduta morbida con imbottitura in palline di polistirolo contenuta in involucro separato. Calotta esterna sfoderabile e lavabile in lavatrice a 40°. euro (centocinquantaotto/75)	cadauno	158,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 AL 08	Fornitura e posa in opera di Contenitore libri 9 caselle colorate DIMENSIONI: 105(L) x 41(P) x 100(A) DESCRIZIONE: Libreria a giorno in legno naturale con 4 piedini e caselle colorate. euro (trecento/30)	cadauno	300,30
Nr. 11 AL 09	Fornitura e posa in opera di Libreria a spirale 5 livelli a gradini in senso orario - 3/4 di cerchio DIMENSIONI: (DiametroxAltezza) Ø270 x 200H cm DESCRIZIONE: Libreria curva a spirale con 5 livelli a gradini crescenti per formare 3/4 di cerchio, senso orario. Finitura bianca, materiale MFMDF. Permette di ospitare sedute morbide a 45°. euro (quattromilanovantaotto/00)	cadauno	4'098,00
Nr. 12 AL 10	Fornitura e posa in opera di Seduta imbottita a 45° in tessuto DIMENSIONI: 58(L) x 42(P) x 46(A) DESCRIZIONE: Coloratissime poltroncine modulari, leggere, resistenti e comodissime. Il loro peso ridotto ne garantisce l'elevata mobilità. Con queste soluzioni modulari creerai degli spazi educativi flessibili e personalizzabili. Da ordinare in colorazioni miste. euro (trecentododici/80)	cadauno	312,80
Nr. 13 AL 100	Fornitura e posa in opera di panca in pelle trapuntata Caratterizzata da un'essenziale forma rettangolare. La struttura cromata è composta da 4 gambe in tubo metallico a sezione quadrata. DIMENSIONI: 140X50X46 Materiali e Finiture Seduta: similpelle nera Struttura: metallo cromato euro (cinquecentotredici/20)	cadauno	513,20
Nr. 14 AL 101	Fornitura e posa in opera di SISTEMA LEDWALL sistema Ledwall di Mq 8,00 comprendente: •TVL – RVL 039Sib per Mq 8,00 compresi RX card, DVI, Drive box, cavi •TVL-TX BOX300: Sending box 1U Rack, Nova 300 1, 3 Mpixel / 2x UTP OUT •Led Software: software per configurazione e player •Kit ricambi: 1 modulo per 250x250 mm, 1x RX card, 1xalimentatore, led, viti, driver •TVL-MXR3072H: Mixer/scaler, 1920x1080, IN, 4x video/4xHDMI/4xVGA/4xUSB/, PreviewPIP euro (sessantacinquemilaseicentotrentanove/00)	a corpo	65'639,00
Nr. 15 AL 102	Fornitura e posa in opera di sedia per sala conferenze Con 4 gambe con gancio di collegamento opzionale. struttura in alluminio nero ,rivestimento in tessuto NERO, sfoderabile e lavabile. impilabile fino a 15 sedie Materiali e Finiture Rivestimento Seduta e Schienale: tessuto sfoderabile Struttura: alluminio Modello e Dimensioni Specifiche Larghezza Sedia con bracciolicm 55 Larghezza Sedutacm 39 Profondità Sedutacm 42,5 Altezza Schienalecm 39 Altezza Sedutacm 45,5 Specifiche Tecniche e Dotazioni Sistema Balanced Movement Mechanism™: consente di rimanere seduti in equilibrio sopra il punto di oscillazione naturale della sedia permettendovi di controllare la schiena. Sedile e schienale si muovono all'unisono consentendovi di dondolare avanti e indietro con altrettanta facilità in modo che la sedia segua i vostri movimenti. conforme al d.lgs 81/2008 Certificazioni: - Greenguard (USA): assicura che la sedia non emette alcuna sostanza nociva o dannosa per l'uomo o l'ambiente - ISO 14025 EPD: quantifica l'impatto ambientale del prodotto basandosi sullo studio del ciclo di vita del prodotto stesso - Green Electricity riciclabilità: prodotta con il 16% di materiale riciclato; riciclabile al 95% Il range d'inclinazione della seduta è di 12° in avanti e di 11° indietro da una posizione neutra di 5° verso la parte posteriore (misure calcolate considerando un carico indicativo di 64 Kg). Optional gancio di collegamento: ideale per unire tra loro più sedute in una sala conferenze (optional previsto per la sedia con 4 gambe) coppia di braccioli in alluminio euro (cinquecentonovanta/50)	cadauno	590,50
Nr. 16 AL 102	Fornitura di Kit ed Attrezzature per l'operatività dei laboratori. Come da elenco puntuale allegato. euro (settemilatredici/40)	a corpo	7'013,40
Nr. 17 AL 103	FORNITURA LIBRI - BAMBINI. Come da allegato all'analisi dei prezzi euro (settemilatrecentocinquantacinque/79)	a corpo	7'355,79
Nr. 18 AL 104	FORNITURA LIBRI - HOBBY E TEMPO LIBERO. Come da allegato all'analisi dei prezzi euro (tremilaottocentosessantauno/85)	a corpo	3'861,85
Nr. 19 AL 105	FORNITURA LIBRI - LIBRI TATTILI. Come da allegato all'analisi dei prezzi euro (seimilacinquecentotrentasette/00)	a corpo	6'537,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 AL 106	FORNITURA LIBRI - MUSICA E SPETTACOLO. Come da allegato all'analisi dei prezzi. euro (milleottocentosestantatre/00)	a corpo	1'873,00
Nr. 21 AL 107	FORNITURA LIBRI - NARRATIVA ADULTI. Come da allegato all'analisi dei prezzi euro (seimilaquattrocentoventitre/06)	a corpo	6'423,06
Nr. 22 AL 108	FORNITURA LIBRI - NARRATIVA RAGAZZI. Come da allegato all'analisi dei prezzi. euro (seimilacentoventiotto/00)	a corpo	6'128,00
Nr. 23 AL 109	FORNITURA LIBRI - SCIENZA euro (quattromilacinquecentosessantaquattro/60)	a corpo	4'564,60
Nr. 24 AL 11	Fornitura e posa in opera di Scrivania per computer con ripiano per la gestione dei cavi DIMENSIONI: 90(L) x 67(P) x 72(A) DESCRIZIONE: Scrivania per computer con pannello integrato, ripiano orizzontale per la gestione dei cavi e la staffa sospesa opzionale per il case. Colore bianco. euro (millecentosestantasei/00)	cadauno	1'176,00
Nr. 25 AL 110	FORNITURA LIBRI - MANUALI DI BIBLIOTECONOMIA. Come da allegato all'analisi dei prezzi euro (milletrecentotrentacinque/05)	a corpo	1'335,05
Nr. 26 AL 111	Fornitura e posa in opera di Torchio calcografico Passaggio carta cm. 53 Piano di stampa cm. 53x100 Massima stampa cm. 50x85 Diametro rulli in acciaio cromato cm. 16,5 Misure di ingombro cm. 80x100 Leve di manovra in acciaio cromato. Diametro della stella di manovra cm. 97 Novità : riduttore di velocità moderno che non richiede lubrificazione Possibilità (richiesta extra) di applicazione visualizzatori di quota. Fiancate in fusione di ghisa verniciate a polvere di colore nero. Peso Kg. 160 circa euro (quattromilacento/00)	cadauno	4'100,00
Nr. 27 AL 112	Fornitura e posa in opera di ELEMENTI DI SEGNALETICA: Totem per interno realizzato con profili in alluminio silver. Struttura interna in acciaio. Pannelli espositivi in forex da entrambi i lati. Base autoportante in metallo verniciato a polveri silver fornita di fori per fissaggio a terra. Utilizzabili in versione mono o bifacciale. Grafica: stampa su forex senza foglio PVC. Dimensione: cm.70 x H 250 euro (quattrocentoquarantatre/00)	cadauno	443,00
Nr. 28 AL 113	Fornitura e posa in opera di ELEMENTI DI SEGNALETICA: Targhe a parete bifacciale con aggancio a bandiera. Composte da una coppia di profili in alluminio arcuati. Verniciati silver Altezza 15 cm. Tappi di chiusura in ABS. Protezione frontale in PVC trasparente anti riflesso da entrambi i lati per un utilizzo bifacciale. Fori per il fissaggio a parete a scomparsa. Viti e tasselli non inclusi nella confezione. Gestione di grafica cartacea intercambiabile euro (ventisei/97)	cadauno	26,97
Nr. 29 AL 114	Fornitura e posa in opera di ELEMENTI DI SEGNALETICA: Targhe a parete a superficie convessa.Larghezza 15 cm Profilo in alluminio verniciato silver. Tappi di chiusura in ABS. Protezione frontale in PVC trasparente anti riflesso. Fori per il fissaggio a parete a scomparsa. Viti e tasselli non inclusi nella confezione. Gestione di grafica cartacea intercambiabile euro (sei/85)	cadauno	6,85
Nr. 30 AL 115	Fornitura e posa in opera di ELEMENTI DI SEGNALETICA: Targa a parete con superficie convessa. Larghezza 30 cm Profilo in alluminio modello GENIUS. Colore profilo: silver.Superficie in lamiera. Terminali in dibond. Gestione di grafica cartacea intercambiabile (o su richiesta vinilica). Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale euro (settantatre/22)	cadauno	73,22
Nr. 31 AL 12	Fornitura e posa in opera di Sedia ergonomica girevole su ruote. DIMENSIONI: Seduta regolabile da 42 a 55 cm DESCRIZIONE: sedia girevole su ruote caratterizzata da una seduta ergonomica in materiale doppio soffiato. La sedia è facilmente lavabile. L'altezza della seduta è regolabile e va dai 42 ai 55 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 AL 13	<p>5 ruote girevoli doppie e autofrenanti. Colore rosso euro (centosessantasette/80)</p> <p>Fornitura e posa in opera di PC DIMENSIONI: (LxPxH) 53.5 x 24.5 x 43.1 cm DESCRIZIONE: Lo schermo Full HD da 21,5" di questo PC All-in-one offre una risoluzione di 1920x1080 pixel con luminosità di 250 nit, che garantisce immagini e video nitidi e intensi. La tecnologia anti-riflesso e l'ampio angolo di visione assicurano inoltre immagini di grande realismo. Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processore Intel Core i5 (6 gen) 6400 / 2.7 GHz (3.3 GHz) (Quad-Core) • Memoria cache 6 MB • Cache per processore 6 MB • RAM 4 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM - 2133 MHz • Storage controller SATA • Disco rigido 1 x 500 GB - SATA 6Gb/s • Memorizzazione ottica Masterizzatore DVD • Lettore di schede 9 in 1 • Monitor 21.5" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 • Controller grafico Intel HD Graphics 530 • Macchina fotografica Fotocamera HD 720p 1 megapixel • Uscita audio Stereo • Networking GigE, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Bluetooth 4.1 • Alimentazione 120/ 230 V c.a. (50/ 60 Hz) • SO in dotazione Windows 10 Pro 64-bit Edition • Peso 7.7 kg • Standard ambientali Certificato ENERGY STAR • Garanzia del produttore 3 anni di garanzia - on-site <p>euro (novacentootantasei/25)</p>	cadauno	167,80
Nr. 33 AL 14	<p>Fornitura e posa in opera di Mouse M90 ottico Colore Nero – Connessione USB DESCRIZIONE: TIPOLOGIA MOUSE: Standard Ottico, INTERFACCIA: USB, ROTELLA SCORRIMENTO: 1 WIRELESS: No, NUMERO TASTI: 3, COLORE PRINCIPALE: Nero COMPATIBILITA' WINDOWS VISTA: Sì, MAC: Sì Garanzia 36 mesi euro (dieci/53)</p>	cadauno	986,25
Nr. 34 AL 15	<p>Fornitura e posa in opera di Lettore eBook DIMENSIONI: 179x129x9,7 mm DESCRIZIONE: Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schermo: touchscreen extra-large da 6,8" Carta E Ink HD ad alta risoluzione (1430 x 1080, 265 dpi) • Peso: 233 g • Memoria: 4 GB di memoria integrata • Luce frontale: ComfortLight integrata completamente regolabile, con un rivestimento ultrasottile per offrire durata e distribuzione uniforme della luce • Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Micro USB • Durata della batteria: fino a 2 mesi <p>euro (centootantaquattro/05)</p>	cadauno	10,53
Nr. 35 AL 16	<p>Fornitura e posa in opera di TOTEM MULTIMEDIALE 22" TOUCH Core i3 W10 PRO EDU - BIANCO con Gar. 3Y on-center DESCRIZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totem multimediale con struttura metallica da pavimento autoportante e anti-ribaltamento. - Display 22" touch, formato 16:9 con carter e cornice metallica - Multitouchsystempcap 10 tocchi - Risoluzione massima 1920x1080p. Full HD - Audio integrato - Mini-PC - Processore Intel Core i3 - Memoria RAM 4 GB - Disco SSD da 120 GB - Modulo di connessione Wi-Fi/RJ45 - Modulo di connessione Bluetooth - Cover in metacrilato disponibile in vari colori - Licenza Windows 10 Pro National Academic* <p>euro (duemilacinquantaotto/25)</p>	cadauno	184,05
Nr. 36 AL 17	<p>Fornitura e posa in opera di Videoproiettore LASER/LED 3000 LUMEN WXGA - USB,WLAN DIMENSIONI:(LxPxH) 297x43x10 mm DESCRIZIONE:</p> <p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: Chip DLP® da 0,65 pollici (WXGA) - Risoluzione: 1.280 x 800 pixel (WXGA) <p>Tecnologia luminosa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: tecnologia ibrida laser & LED - Ore operative: ca. 20.000 ore - potenza luminosa 3.000 Ansi Lumen - Regolazione dinamica della luminosità: Ecolevel 1-5/ 170-110 W 	cadauno	2'058,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Immagine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrasto: 1.800:1 - Profondità di colore: 16,7 milioni <p>Obiettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: 2x Zoom ottico - Rapporto di proiezione: (distanza:larghezza immagine): 1,15–2,3:1 (WXGA) - Offset: 33% (WXGA) - Distanza min.: 0,85 m - Messa a fuoco: motorizzata <p>Proiezione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni della superficie di proiezione: 18" (0,46 m) a 300" (7,62 m) (WXGA) - Area di proiezione: 60" (1,52 m) - Diagonale immagine 60": da 1,4 m a 2,8 m di distanza (WXGA) - Diagonale immagine 100": da 2,4 m a 4,8 m di distanza (WXGA) <p>Correzione trapezoidale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verticale (automatica/manuale): +30°/±30° <p>Collegamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computer: 1x 15 pin D-Sub - Ingresso digitale: connessione HDMI - Video/Audio: composito: 1x mini jack da 3,5 mm per ingresso e uscita - Component: adattatore opz. tramite RGB mini D-Sub 15 pin <p>Tipo A (USB 2.0) (adattatore wireless CASIO YW-40 disponibile come optional))</p> <p>Micro USB tipo B (dietro): USB display/trasferimento dati</p> <p>Micro USB tipo B (di lato): Trasferimento loghi/aggiornamento firmware</p> <p>Altre funzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direct power on/off, retroproiezione, freeze, blank screen, montaggio a soffitto <p>Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altoparlante: 1 W - Rumorosità operativa: 35 dB (default mode)/ 29 dB (save mode) <p>Consumo energetico</p> <ul style="list-style-type: none"> - In funzione: 210 W (Eco Off)/170 W (Eco On Level 1)/110 W (Eco On Level 5) - In stand-by: 0,4 W <p>Compatibilità con il computer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risoluzione max. compressa: UXGA (1.600 x 1.200 pixel) <p>Videocompatibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norme: PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC - Segnali: ideo composite, YcbCr, YPbPr <p>Menu sul display</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingue: Giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/cinese (simple/ complex)/ coreano <p>In dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cavo RGB, cavo video, cavo di rete, telecomando IR, istruzioni per l'uso su CD, custodia <p>Peso: 2,3 kg</p> <p>Colore: bianco</p> <p>Temperatura di esercizio: 5-35°C</p> <p>euro (millesettecentodiciassette/00)</p>	cadauno	1717,00
Nr. 37 AL 18	<p>Fornitura e posa in opera di Cattedra Multimediale per singolo notebook</p> <p>DIMENSIONI: (LxPxA): 160 x 70 x 76 cm</p> <p>DESCRIZIONE: banco intelligente che permette di utilizzare la stessa aula in due modi diversi: sia per le lezioni che prevedono l'utilizzo del notebook che per tutte le altre attività che richiedono lo spazio libero del piano di lavoro. L'apertura del coperchio assistito permette di riporre il notebook in maniera sicura e di utilizzarlo quando necessario.</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cattedra bicolonna, piano in nobilitato color grigio alluminio con bordi in ABS in tinta. • Struttura metallica verniciata color grigio metallizzato. • Porta notebook 15" con top da 8 mm e serratura con chiusura a duplice espansione <p>euro (settecentotrentaotto/50)</p>	cadauno	738,50
Nr. 38 AL 19	<p>Fornitura e posa in opera di Sedia con tavolino e porta zaino</p> <p>DIMENSIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altezza seduta: 470 mm • Larghezza seduta: 445 mm • Profondità seduta: 432 mm • Altezza complessiva: 847 mm • Larghezza complessiva: 591 mm <p>DESCRIZIONE: robuste ruote (58 mm di diametro); possibilità di spostare il piano di lavoro, con un semplice movimento, sia sulla sinistra che sulla destra della seduta, in modo da adattarsi sia a mancini che a destrorsi.</p> <p>Struttura aperta, non costrittiva, dotata di maniglia che permette di spostare la sedia con facilità.</p> <p>4 gradi di regolazione possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il braccio di supporto del tavolino può ruotare di 220° • Il tavolino può anche ruotare rispetto al braccio di 154°, sia che venga posto a destra, sia che venga posto a sinistra • Il tavolino si sposta avanti e indietro di 150 mm per adattarsi alla corporatura di ogni studente • La sedia ruota di 28°(a destra o a sinistra) sulla base per facilitare l'accesso <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedia adatta sia a mancini che a destrorsi • Design "salva muro" privo di sporgenze, studiato per non sporcare né danneggiare le pareti dell'aula • Ripiano porta oggetti microforato per evitare accumulo di polvere e sporcizia • Misure del tavolino: 330x546 mm (0,18 m²) 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 AL 20	<p>euro (quattrocentosei/55)</p> <p>Fornitura e posa in opera di LAVAGNA BIANCA MAGNETICA OPACA PER PROIEZIONE DIMENSIONI: 193x120 cm. DESCRIZIONE: Lavagna con superficie adatta sia alla scrittura con pennarelli a secco che alla proiezione. SCHEDE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficie in acciaio porcellanato bianca adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco • Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti • Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento, con sezione varia in relazione alle dimensioni della lavagna • Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 7035 • Vaschetta porta pennarelli in alluminio anodizzato argento, provvista di paracolpi laterali in moplen, conformi alle norme antinfortunistiche • Predisposizione per l'applicazione a parete con ganci a vista e/o fori ad ogiva sul retro delle cornici per tasselli a scomparsa <p>euro (trecentotrentotto/00)</p>	cadauno	406,55
Nr. 40 AL 21	<p>Fornitura e posa in opera di Videoproiettore LASER/LED 3000 LUMEN WXGA - USB,WLAN DIMENSIONI:(LxPxH) 297x43x10 mm DESCRIZIONE:</p> <p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: Chip DLP® da 0,65 pollici (WXGA) - Risoluzione: 1.280 x 800 pixel (WXGA) <p>Tecnologia luminosa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: tecnologia ibrida laser & LED - Ore operative: ca. 20.000 ore - potenza luminosa 3.000 Ansi Lumen - Regolazione dinamica della luminosità: Ecolevel 1-5/ 170-110 W <p>Immagine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrasto: 1.800:1 - Profondità di colore: 16,7 milioni <p>Obiettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: 2x Zoom ottico - Rapporto di proiezione: (distanza:larghezza immagine): 1,15-2,3:1 (WXGA) - Offset: 33% (WXGA) - Distanza min.: 0,85 m - Messa a fuoco: motorizzata <p>Proiezione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni della superficie di proiezione: 18" (0,46 m) a 300" (7,62 m) (WXGA) - Area di proiezione: 60" (1,52 m) - Diagonale immagine 60": da 1,4 m a 2,8 m di distanza (WXGA) - Diagonale immagine 100": da 2,4 m a 4,8 m di distanza (WXGA) <p>Correzione trapezoidale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verticale (automatica/manuale): +30°/±30° <p>Collegamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computer: 1x 15 pin D-Sub - Ingresso digitale: connessione HDMI - Video/Audio: composito: 1x mini jack da 3,5 mm per ingresso e uscita - Component: adattatore opz. tramite RGB mini D-Sub 15 pin <p>Tipo A (USB 2.0) (adattatore wireless CASIO YW-40 disponibile come optional)) Micro USB tipo B (dietro): USB display/trasferimento dati Micro USB tipo B (di lato): Trasferimento loghi/aggiornamento firmware</p> <p>Altre funzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direct power on/off, retroproiezione, freeze, blank screen, montaggio a soffitto <p>Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altoparlante: 1 W - Rumorosità operativa: 35 dB (default mode)/ 29 dB (save mode) <p>Consumo energetico</p> <ul style="list-style-type: none"> - In funzione: 210 W (Eco Off)/170 W (Eco On Level 1)/110 W (Eco On Level 5) - In stand-by: 0,4 W <p>Compatibilità con il computer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risoluzione max. compressa: UXGA (1.600 x 1.200 pixel) <p>Videocompatibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norme: PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC - Segnali: ideo composite, YcbCr, YPbPr <p>Menu sul display</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingue: Giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/cinese (simple/ complex)/ coreano <p>In dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cavo RGB, cavo video, cavo di rete, telecomando IR, istruzioni per l'uso su CD, custodia <p>Peso: 2,3 kg Colore: bianco Temperatura di esercizio: 5-35°C</p> <p>euro (millesettecentodiciassette/00)</p>	cadauno	338,00
Nr. 41 AL 22	<p>Fornitura e posa in opera di Pareti manovrabili scorrevoli e rotanti per divisione dello spazio euro (cinquemila/00)</p>	a corpo	5'000,00
Nr. 42 AL 23	<p>Fornitura e posa in opera di Contenitore libri a giorno DIMENSIONI: 71 X 41 X 190H DESCRIZIONE: Dotato di quattro ripiani interni. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 AL 24	<p>E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. euro (duecentottantaquattro/25)</p> <p>Fornitura e posa in opera di Gruppo di 4 tavoli per tinkering, atelier creativi e FabLab DIMENSIONI: Tavolo in lamellare composto da 2 semicerchi 160x80cm, 2 forme centrali 160x80cm e 16 gambe finitura scura opaca DESCRIZIONE: Gruppo di 4 tavoli su ruote e regolabili in altezza specifico per tinkering, atelier creativi e FabLab. Permette di lavorare a gruppi più o meno grandi creando isole con diverse forme (cerchio, rettangolo con lato ad onda, forma ad 8 allungato etc). Dotato di un piano robusto in lamellare e con uno spessore elevato (32 mm).Include: • 2 Tavoli a forma di semicerchi dim. 160x80cm con piano in lamellare da 32 mm di spessore, 4 gambe finitura scura opaca con ruote e diverse altezze disponibili. • 2 Tavoli rettangolari con lato ad onda dim. 160x80cm con piano in lamellare da 32 mm di spessore, 4 gambe finitura scura opaca con ruote e diverse altezze disponibili. euro (duemilaquattrocentoquaranta/50)</p>	cadauno	284,25
Nr. 44 AL 25	<p>Fornitura e posa in opera di Sedia DIMENSIONI: 52(L) x 50(P) x 83(A). Altezza seduta: 43-48 cm DESCRIZIONE: Sedia di tipo cantilever inverso Dimensioni: 52(L) x 50(P) x 83(A). Seduta alta 43-48 cm Impilabile fino a 5 sedie. Da ordinare in colorazioni diverse euro (centoquarantasei/55)</p>	cadauno	146,55
Nr. 45 AL 26	<p>Fornitura e posa in opera di Banco da lavoro in legno per 4 alunni - 85h DIMENSIONI: (Lunghezza x Larghezza) 1250 x 850 mm, Altezza 75 cm, Spessore piano di lavoro: 45 mm DESCRIZIONE: banco da lavoro in legno di faggio di elevata qualità ideale per le attività dei piccoli artigiani. Permette di far lavorare agevolmente fino a quattro bambini in quattro diverse stazioni di lavoro dotate di morse con le quali i giovani artigiani possono bloccare saldamente i loro lavori. Il vano porta oggetti permette di riporre comodamente gli strumenti e gli attrezzi di lavoro. euro (ottocentocinquanta/30)</p>	cadauno	850,30
Nr. 46 AL 27	<p>Fornitura e posa in opera di Librerie a cassette per materiali. DIMENSIONI: 102 X 45 X 120H cm DESCRIZIONE: Piano di copertura/ Montante: Truciolare, Impiallacciatura di betulla, Vernice acrilica, trasparente, Lamina, Betulla massiccia Pannello/ Base del cassetto: Truciolare, Lamina di melammina Base: Truciolare, Lamina di melammina, Plastica ABS Frontale del cassetto: Truciolare, Impiallacciatura di betulla, Betulla massiccia, Vernice acrilica, trasparente euro (seicentoventitre/50)</p>	cadauno	623,50
Nr. 47 AL 28	<p>Fornitura e posa in opera di Banco cattedra con servizi sul piano autonomo DIMENSIONI: BASAMENTO 180X81x90 H DESCRIZIONE: I basamenti metallici sono costruiti con tubolari d'acciaio delle sezioni di 60x30, 30x30 mm, ed eseguiti in moduli indipendenti tra loro, componibili e collegabili meccanicamente; le strette tolleranze di lavorazione consentono l'intercambiabilità o la sostituzione dei singoli elementi che li compongono. Eccezionale robustezza che permette di garantire un carico superiore a 200 Kg/mq uniformemente distribuito. Alzata portaserivizi predisposta con fori diametro 28 mm e tappi removibili in materiale plastico. Il trattamento diprotezione delle strutture metalliche prevede un procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo e l'applicazione di smalto a base di resine epossidiche in polvere applicate elettrostaticamente (spessore 100+10 micron) con pigmentazione di colore grigio chiaro RAL7035 (altri colori su richiesta), essiccazione in galleria termica a 180 °C. 2 FIANCHI TAMPONAMENTO 1 PIANO LAMINATO BORDO ABS 180X75 SPESSORE 40 CON VASCHETTA 15X30 PP 40 mm per i piani dei banchi a parete o centrali, con profondità di 750 e 600 mm, lunghezze modulari di 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1800 mm, oppure, in base alle esigenze della fornitura, in lunghezze pari alla somma degli elementi modulari (siamo in grado di fornire piani unici fino 4200 mm). E' eseguito con supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore bianco o grigio impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione(90kg/cmq) e calore (150°), in apposite presse dove avviene la policondenazione delle resine. La superficie offre discreta resistenza agli acidi, in particolare acetico, citrico, e basi deboli, mentre non offre adeguata resistenza a prolungati contatti con acidi di natura minerale. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. 1 TORRETTE MONOFRONTI 2 PRESE 1 COLONNA ACQUA A "L" 1 DISPOSITIVO CARICO/SCARICO MIX 12V CON 2 TANICHE 20L 1 PANNELLO TAMPONAMENTO SCHIENA 180 1 PANNELLO A GIORNO 180 euro (duemilanovantaquattro/50)</p>	cadauno	2'094,50
Nr. 48 AL 29	<p>Fornitura e posa in opera di Tavolo d'appoggio GAMBIA A "C" DIMENSIONI: 150X75X90(H) DESCRIZIONE: BASAMENTO METALLICO MODULARE. Struttura portante con gamba a "C" in tubolare di acciaio decapato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL7035 (altri colori su richiesta), con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C. Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico antiacido. PIANO DI LAVORO IN LAMINATO. Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore BIANCO impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm. euro (trecentosettantasette/00)</p>	cadauno	377,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 AL 30	<p>Fornitura e posa in opera di Sedia fissa 4 gambe DIMENSIONI: L 54 P 58 H 46/81 DESCRIZIONE: Seduta fisse a 4 gambe senza braccioli. Struttura color nero. Colore tessuto Rosso. Tessuto in categoria D poliestere 100% Conforme UNI EN 15373 e alla norma UNI 9175 in Classe IIM. euro (settantauno/40)</p>	cadauno	71,40
Nr. 50 AL 31	<p>Fornitura e posa in opera di NoteLocker 10-20 Notebook/Tablet DIMENSIONI: (LxPxA) 40x45x149 cm DESCRIZIONE: NoteLocker è una soluzione d'arredo modulare, intelligente, moderna e sicura. Pensato per la scuola, garantisce protezione e sicurezza dei dispositivi mobili, mettendoli al riparo da danni accidentali o piccoli furti. In ognuno dei compartimenti di questo mobile in acciaio è infatti possibile riporre in sicurezza e ricaricare due dispositivi contemporaneamente: notebook, tablet o altri device elettronici. Ciascuno scompartimento è bloccato da una serratura indipendente, già predisposta per la chiusura mediante lucchetto (non incluso) ed è provvisto di un blocchetto di alimentazione con 2 prese shuko. Uno dei punti di forza di NoteLocker è la sua modularità che consente di personalizzare il proprio acquisto in base alle esigenze e agli spazi in cui sarà ospitato. Specifiche tecniche: • Versione per 20 Notebook/Tablet • Ciascuno scompartimento è dotato di serratura a combinazione • 10 ripiani • 20 prese shuko • Altezza singolo vano: 11 cm • Peso: 39 kg euro (millequattrocentoventisei/00)</p>	cadauno	1'426,00
Nr. 51 AL 32	<p>Fornitura e posa in opera di Carrello per ricarica LEGO MINDSTORMS Education DIMENSIONI: DESCRIZIONE: Questo carrello robusto, di ultima generazione, permette di ricaricare 8 mattoncini programmabili LEGO® MINDSTORMS® Education NXT o EV3 e riporre 8 confezioni LEGO® MINDSTORMS® Education (o altre di dimensioni analoghe). Gli alimentatori AC (non inclusi) sono conservati in un vano separato, nascosto da un pannello rosso rimovibile accessibile dalla parte frontale del carrello. Solamente un breve tratto di cavo di alimentazione è visibile in ogni vassoio di ricarica. I mattoncini in carica possono ritenersi al sicuro grazie alle due porte munite di serratura, la cui apertura massima è pari a 270°. Disponibile anche soluzione completa di 8 set base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 e 8 trasformatori LEGO® Education. euro (novecentotrentaotto/50)</p>	cadauno	938,50
Nr. 52 AL 33	<p>Fornitura e posa in opera di Armadietto monoblocco spogliatoio multi vano a 6 posti cm DIMENSIONI: 120x50x180H DESCRIZIONE: Armadio mobile per spogliatoi sovrapposto a 6 posti. Caratteristiche del prodotto: serratura a cilindro tipo YALE, piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale; interni senza ripiani e divisori centrali; anta con foratura a quadretti e maniglia; leva di chiusura nel punto centrale dell'anta euro (seicentoottanta/35)</p>	cadauno	680,35
Nr. 53 AL 34	<p>Fornitura e posa in opera di materiale di consumo per l'operatività dei laboratori, secondo l'elenco puntuale allegato all'analisi dei prezzi. PRIMA DOTAZIONE euro (settemilacinquecento/00)</p>	a corpo	7'500,00
Nr. 54 AL 35	<p>Fornitura e posa in opera di pannello composito per esposizione dei materiali. DIMENSIONI: 110 X 200H cm DESCRIZIONE: Pannelli espositivi componibili composti da piantane, pannelli composti in alluminio + polietilene + alluminio e griglie metalliche. Spessori: - pannello sandwich mm 3 - filo griglia mm. 4 - piantana diametro mm 25. Superficie utile cm.100x150. euro (quattrocentocinquantanove/75)</p>	cadauno	459,75
Nr. 55 AL 36	<p>Fornitura e posa in opera di bancone reception DIMENSIONI:326(L) x 326(P) x 107,5(A) cm DESCRIZIONE: Bancone reception con piano di lavoro spessore 30 mm, cm 326x326, mensola accettazione laccato cm. 240x240 con illuminazione a terra tramite led.4 posti di lavoro. Materiale di costruzione principale: melaminico, fabbricazione: Italia. euro (tremlaseicentocinquantaquattro/25)</p>	cadauno	3'654,25
Nr. 56 AL 37	<p>Fornitura e posa in opera di Poltroncina operativa girevole con schienale alto con braccioli – tessuto ignifugo DIMENSIONI: L58 X P55 cm, Hsed 42-52 Htot 98-108 cm DESCRIZIONE: Poltrona operativa in tessuto ignifugo. Colore BLU Norma riferimento UNIEN 1335-C Schienale alto, Contatto permanente Base nylon nero. Ruote dure. euro (centosessantacinque/50)</p>	cadauno	165,50
Nr. 57 AL 38	<p>Fornitura e posa in opera di PC DIMENSIONI:(LxPxH) 52.55 x 22.79 x 42.33 cm DESCRIZIONE: Personal computer - All-in-one ? Localizzazione Inglese, Italiano / Italia ? Processore 1 x Intel Core i5 (7 gen) 7400T / 2.4 GHz (3 GHz) (Quad-Core) ? Socket processore LGA1151 Socket ? Caratteristiche principali del processore Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache ? Memoria cache 6 MB ? Cache per processore 6 MB ? RAM 8 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM - non ECC - PC4-19200 ? Storage controller SATA (SATA 6Gb/s)</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	? Disco rigido 1 x 1 TB - SATA 6Gb/s ? Memorizzazione ottica Masterizzatore DVD ? Lettore di schede 6 in 1 ? Monitor 23" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 ? Controller grafico Intel HD Graphics 630 ? Fotocamera Sì ? Uscita audio Stereo ? Networking GigE,802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0,802.11ac ? Alimentazione 120/230 V c.a. (50/60 Hz) ? SO in dotazione Windows 10 Pro 64-bit Edition ? Peso 6.39 kg ? Offerte del costruttore TopSeller ? Standard ambientali Certificato ENERGY STAR ? Garanzia del produttore 1 anno on-site. euro (novecentonovantanove/25)	cadauno	999,25
Nr. 58 AL 39	Fornitura e posa in opera di stampante multifunzione DIMENSIONI: (LxPxH) 53 x 40.7 x 46.7 cm DESCRIZIONE: <ul style="list-style-type: none"> • Stampante multifunzione (Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner) Ink-jet colore • Volume mensile suggerito 750 - 4500 pages • Massima velocità di copia Fino a 55 ppm (mono) / fino a 55 ppm (colore) • Massima risoluzione copia Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore) • Massima velocità di stampa Fino a 55 ppm (mono) / fino a 55 ppm (colore) • Massima risoluzione stampa Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore) • Massima velocità trasmissione fax 33.6 Kbps • Risoluzioni fax 203x98 dpi, 300x300 dpi, 200x200 dpi • Scansione 1200 x 1200 dpi • Schermo 4.3" • Capacità dell'alimentatore documenti 50 fogli • Formato supporti 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) • Tipo supporti Buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, biglietti augurali, carta fotografica, carta per scrivere, carta alta grammatura, carta extra pesante, carta leggera, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta lucida, carta piegata in 3, carta opaca, carta forata • Capacità fogli normale 500 fogli • Capacità vassoi di uscita 300 fogli • Stampa automatica fronte-retro • Connessione PC USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0,AirPrint • Peso 22.15 kg • Certificato ENERGY STAR • Garanzia del produttore 12 mesi euro (settecentosettantacinque/50)	cadauno	775,50
Nr. 59 AL 40	Fornitura e posa in opera di web cam VIDEO CAPTURE: 1600 pixel, 1200 pix., 0 fps, 0 x; GENERALE: Grigio, Aggancio schermo notebook;GARANZIA: 24 mesi. euro (trentauno/35)	cadauno	31,35
Nr. 60 AL 41	Fornitura e posa in opera di telefono fisso OpenSIP, Analogici; GARANZIA: 12 mesi. euro (centocinquanta/10)	cadauno	150,10
Nr. 61 AL 42	Fornitura e posa in opera di staff station - smagnetizzatore. DESCRIZIONE: La versione Under Desk è schermata lateralmente. Va fissata sotto il piano di lavoro in modalità fissa. L'antenna ha dimensioni 35 x 31 x 12,5 cm. Il campo di rilevazione è il medesimo della versione Table Top: circa 30cm, ma a differenza della versione da tavolo la rilevazione è verticale e praticamente assente lateralmente. dotato di centralina digitale con connessione TCP-IP, per l'inserimento in rete LAN e comunicazione con database. Con le postazioni staff vengono forniti 2 software: Bibliocheck4Lite e Bibliocheck4Conversion. Bibliocheck4Lite serve per comunicare in modalità di emulazione tastiera con la maschera del sistema operativo della biblioteca, quindi per compilare i campi della maschera: serie inventariale, numero di inventario, appendice. Per la disattivazione e la riattivazione delle etichette, l'antenna è connessa tramite webservice, quindi in rete TCP-IP. La corretta attivazione o disattivazione dell'etichetta viene gestita dal server che, ricevendo i dati letti dall'antenna, restituisce il titolo dell'item corrispondente e fornisce l'abilitazione al prestito (in caso di item non prenotato) o al rientro (ad es. nel caso di item proveniente da un'altra biblioteca). Questi controlli avvengono tramite l'invio di cookies che verificano anche la presenza dell'etichetta sull'antenna durante tutta l'operazione. Il software Bibliocheck4Conversion serve a programmare le etichette RFID, cioè permette l'inserimento di codici inventariali, numeri di serie e appendici direttamente nelle etichette, contemporaneamente viene attivata la funzione antitaccheggio. Anche per questo software la connessione con l'antenna avviene tramite TCP-IP. Durante la programmazione e attivazione delle etichette è possibile anche creare dei "SET" o appendici, cioè per item composti da più pezzi si possono programmare tutte le etichette in simultanea. euro (novecentotrentasette/60)	cadauno	937,60
Nr. 62 AL 43	Fornitura e posa in opera di casellario a 4 vani. DIMENSIONI: 35x50x180h cm DESCRIZIONE: Casellario a 4 vani. Caratteristiche del prodotto: - 4 vani - chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione - disponibile maniglia lucchettabile - portacartellino sulle antine - asole sul tetto, per consentire un'ottima circolazione d'aria - ante a battente, rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore - cerniere speciali interne anti scacco con rotazione a 105°		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Colore: corpo grigio RAL7035; ante a scelta dal menù a tendina: grigio RAL7035; rosso RAL3000; giallo RAL1018; bordeaux RAL3003; blu RAL5017; verde RAL6000; grigio RAL7039; arancio RAL2009 euro (trecentoquarantatre/18)	cadauno	343,18
Nr. 63 AL 44	Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale. DIMENSIONI: 180x90x72H cm DESCRIZIONE: Arredo direzionale realizzato in conglomerato ligneso spessore 38 mm. disponibile nelle finitura rovere moro. euro (quattrocentotrentasette/00)	cadauno	437,00
Nr. 64 AL 45	Fornitura e posa in opera di sedia fissa a 4 gambe. DIMENSIONI: L 54 P 58 H 46/81 DESCRIZIONE: Seduta fissa a 4 gambe. Struttura color nero verniciata. Rivestimento in finta pelle ignifuga di colore blu - classe B Conforme UNI EN 15373. euro (settantauno/40)	cadauno	71,40
Nr. 65 AL 46	Fornitura e posa in opera di carrello portalibri con rotelle. DIMENSIONI: L84 x H100 x P31 cm DESCRIZIONE: CARRELLO IN METALLO, con 3 ripiani di cui 2 fissi e 1 regolabile. Ruote diametro mm.100 con cuscinetti. Colori: bianco euro (quattrocentotrentaotto/05)	cadauno	438,05
Nr. 66 AL 47	Fornitura e posa in opera di scala. DIMENSIONI: Altezza: al piano cm. 75 - totale cm. 175 Ingombro di base: cm. 65 x 105 DESCRIZIONE: Realizzata in alluminio con maniglie anteriori e ruote posteriori per lo spostamento. Ampia pedana in alluminio antisdrucciolo con parapiedi. Ballatoio di protezione con pianetto portaoggetti. Portata piattaforma Kg. 150. 3 GRADINI (2 gradini + ripiano). euro (trecentoottantadue/05)	cadauno	382,05
Nr. 67 AL 48	Fornitura e posa in opera di scala. DIMENSIONI: Altezza: al piano cm. 150 - totale cm. 250 Ingombro di base: cm. 80 x 150 DESCRIZIONE: Realizzata in alluminio con maniglie anteriori e ruote posteriori per lo spostamento. Ampia pedana in alluminio antisdrucciolo con parapiedi. Ballatoio di protezione con pianetto portaoggetti. Portata piattaforma Kg. 150. 6 GRADINI (5 gradini + ripiano) euro (settecentoquarantatre/76)	cadauno	743,76
Nr. 68 AL 49	Fornitura e posa in opera di PC. DIMENSIONI:(LxPxH) 52.55 x 22.79 x 42.33 cm DESCRIZIONE: Personal computer - All-in-one ? Localizzazione Inglese, Italiano / Italia ? Processore 1 x Intel Core i5 (7 gen) 7400T / 2.4 GHz (3 GHz) (Quad-Core) ? Socket processore LGA1151 Socket ? Caratteristiche principali del processore Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache ? Memoria cache 6 MB ? Cache per processore 6 MB ? RAM 8 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM - non ECC - PC4-19200 ? Storage controller SATA (SATA 6Gb/s) ? Disco rigido 1 x 1 TB - SATA 6Gb/s ? Memorizzazione ottica Masterizzatore DVD ? Lettore di schede 6 in 1 ? Monitor 23" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 ? Controller grafico Intel HD Graphics 630 ? Fotocamera Sì ? Uscita audio Stereo ? Networking GigE, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 4.0, 802.11ac ? Alimentazione 120/230 V c.a. (50/60 Hz) ? SO in dotazione Windows 10 Pro 64-bit Edition ? Peso 6.39 kg ? Offerte del costruttore TopSeller ? Standard ambientali Certificato ENERGY STAR ? Garanzia del produttore 1 anno on-site. euro (novecentonovantanove/25)	cadauno	999,25
Nr. 69 AL 50	Fornitura e posa in opera di etichettatrice DESCRIZIONE: STAMPA: 62 mm, Stampa codici a barre; GENERALE: Portatile, Corrente CA; GARANZIA: 36 mesi. euro (settantacinque/10)	cadauno	75,10
Nr. 70 AL 51	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore. DIMENSIONI: 165 x 102,4 x 34mm DESCRIZIONE: videoproiettore portatile a LED di ultima generazione che proietta in alta definizione immagini con risoluzione nativa WXGA (1280x800 pixel) e permette di visualizzare rappresentazioni di ampie dimensioni su schermi grandi sino a 90". Luminosità di 800 ANSI Lumens e contrasto da 30.000: fornisce una visualizzazione nitida e ricca di colori. Tramite il WiFi integrato Qumi Q6 Orange permette di visualizzare contenuti derivanti da 4 dispositivi diversi contemporaneamente sullo stesso schermo e, grazie al visualizzatore integrato, consente di fare tutto ciò senza essere collegato ad un PC. Inoltre è possibile servirsi della chiavetta USB collegandola direttamente all'apparecchio. supporta i sistemi operativi iOS, Android, Mac e Windows.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Caratteristiche: Tecnologia DLP Sorgente luminosa LED Risoluzione WXGA 1280x800 Luminosità: 800 lumen Contrasto: 30.000:1 Dimensione immagine (diagonale): da 30" a 90" Rapporto Focale: 1.55:1 Wi-fi integrato con possibilità di inviare schermata da 4 dispositivi contemporaneamente Porta USB per presentazioni da chiavetta, formati compatibili: Office: Microsoft® Office (Word, Excel, PowerPoint) Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV Images: JPEG, BMP Audio: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV Speaker 2W Compatible MHL e 3D tramite DLP Link Conessioni HDMI, USB, Wi-fi Peso: 475 grammi Garanzia: 3 anni (lampada 1 anno o 1000 ore) euro (centodieci/75)</p>	cadauno	110,75
Nr. 71 AL 52	<p>Fornitura e posa in opera di Stampante Braille. DIMENSIONI: 524 X 569 X 272H mm DESCRIZIONE: pensata per la produzione di grandi volumi di stampe braille arrivando a 200 caratteri al secondo su fogli fino a 12 pollici di larghezza a modulo continuo. Tramite il modulo aggiuntivo InkConnect è possibile avere la stampa in nero sullo stesso foglio della stampa braille in modo tale che un utente vedente (insegnante, familiare, ecc.) possa leggere anche in nero il documento braille. Include il software di stampa Tiger Software Suite® , grazie al quale è possibile stampare in braille da MS Word con pochissimi passaggi. Compatibile con i software di stampa più comuni come Duxbury, WinLucy ed altri software braille. Caratteristiche tecniche: Velocità di stampa: Velocità fino a 200 CPS Tipo di stampa: interpunto <input type="checkbox"/> Grafica: con Elite ed il Tiger Software Suite® si possono stampare grafica e testo insieme con 7 livelli di altezza per il punto Braille per la rappresentazione differenziata dei colori presenti nelle immagini. Il colore più scuro viene evidenziato con il punto più accentuato. La risoluzione della stampa grafica è di 20 DPI. <input type="checkbox"/> Forza punti Braille regolabile: 3 livelli di impatto <input type="checkbox"/> Larghezza carta: da 4 a 12 pollici <input type="checkbox"/> Peso carta: da 50 a 230 g/m2 <input type="checkbox"/> Carta gestita: Trattore di alimentazione. <input type="checkbox"/> Connettività: USB, Ethernet Compatibilità: Windows 7, 8, 8.1 e 10 (version a 32 ed a 64-bit), MAC OS 10.9 Peso: 27,2 kg <input type="checkbox"/> Ambiente operativo: Temperatura consigliata: da 13 a 35°C Umidità: 20% - 80% RH (senza condensa) <input type="checkbox"/> Requisiti di alimentazione: Tensione: da 100 a 120 V (o 220-240V) Frequenza: 50-60 Hz Consumo di energia: Stand-by: 22W Stampa braille media: 235W euro (ventiduemila/00)</p>	cadauno	22'000,00
Nr. 72 AL 53	<p>Fornitura e posa in opera di Notebook convertibile. DIMENSIONI: 20,79 x 30,24 x 1,99 cm DESCRIZIONE: Notebook convertibile con display rotante a 360 ° e schermo touch screen 4 Modalità d'uso: Laptop, tablet, tenda o stand Display 11,6" Touch con supporto a penna HP Active Pen (opzionale) Risoluzione 1366x768 Fotocamera frontale HD 1MP 1280x780 Processore Intel Celeron N3350 Dual core 1,10 GHz (2,40Ghz Burst), Cache 2MB Scheda video integrata Intel HD Graphics 500 Memoria RAM 4GB Storage 64GB eMMC Wireless Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi e Bluetooth 4.2 Combo WLAN per l'apprendimento e la collaborazione all'interno della classe Scheda di rete Gigabit Ethernet Realtek RTL8111HSH Porte: Ethernet (RJ-45), USB 3.1 Gen 1, USB Type-C™, HDMI 1.4b per connettere display esterni ad alta risoluzione, Slot micro SD (Supporta micro SD, SDHC, SDXC) Audio HD con doppi altoparlanti, doppi microfoni digitali e jack cuffie/microfono Chip di sicurezza TPM 2.0 Slot di sicurezza per lucchetto (opzionale) Durata batteria fino a 11 ore Peso: 1,45 Kg Suite software HP School Pack che include: HP Adaptive Learning created by Fishtree, HP Simple Sign-on created by Classlink, HP Classroom Manager Student Edition (licenza docente da acquistare separatamente), SparkVue, Codecademy, Corinth Classroom, HP Prime Graphing Calculator, Curriculum Matrix/CMX, Oxford University Press Advanced Learners English Dictionary Windows 10 Pro Academic Garanzia: 12 mesi carry-in euro (quattrocentosettantacinque/50)</p>	cadauno	475,50
Nr. 73	Fornitura e posa in opera di tablet. DIMENSIONI: (LxPxA): 262 x 180 x 23.5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AL 54	<p>DESCRIZIONE: Tablet PC con tastiera docking agganciabile, 4 modalità d'uso: notebook, tablet, tenda e display Schermo: 10.1" IPS HD Risoluzione 1280 x 800 Multi-touch 10 tocchi Processore: Intel® Atom x5-Z8300/1.44-1.84 GHz/2 MB Cache Sistema operativo: Windows 10 Professional 64-bit ACADEMIC Memoria: RAM 2 GB DDR3 Archiviazione: 64GB eMMC espandibile tramite slot micro-SD Supporto video e grafica: Scheda video Intel® HD Graphics Connettività: Acer InViLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n wi-fi LAN, 2x2 MIMO Wireless technology Espansioni: Porta USB 3.0 sulla tastiera, Micro-USB per connessione e ricarica, micro-HDMI, jack 3.5mm cuffie Fotocamera: Doppia fotocamera con risoluzione 1600x1200 Batteria: Polimero di litio con capacità 30 Wh, 12 ore di durata Peso: 1.20 kg (con batteria e tastiera docking) Garanzia: 12 mesi carry-in estendibile a 36 mesi (anche con copertura danni accidentali) Accessori: tastiera docking agganciabile euro (trecentonovantanove/25)</p>	cadauno	399,25
Nr. 74 AL 55	<p>Fornitura di penna digitale per appunti wireless. DESCRIZIONE: Penna digitale/elettronica per appunti Wireless bluetooth. Compatibile Windows, MAC, iOS, Android. - Acquisizione di note scritte a mano senza computer. - Acquisizione di disegni senza computer. - Invio automatico di note e disegni al PC - Grazie alla batteria integrata, ricaricabile via USB, non servono pile - Compatibile con ogni tipo di carta - Possibilità di memorizzare fino a 100 pagine A4 di note - Connessione Bluetooth® - Invio delle note a smartphone, tablet, iPhone® e iPad® (via Bluetooth®) - Possibilità di scrivere e disegnare sulle foto acquisite con smartphone o tablet e di condividerle - Possibilità di scrivere e disegnare sulle foto acquisite con iPhone® o iPad® e di condividerle - Sistema operativo Windows, Mac, Android, iOS euro (centotrentadue/60)</p>	cadauno	132,60
Nr. 75 AL 56	<p>Fornitura e posa in opera di rilegatrice elettrica. DIMENSIONI: 445x450x170 mm DESCRIZIONE: Rilegatrice Elettrica a Spirali Plastiche CombBind C450E - Rilegatura 450 fogli - Perforazione 25 fogli - ø 51 mm - 4400422 Tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede come standard la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora elettricamente fino a 25 fogli e ne rilega fino a 450. Selettore del diametro, peso 14,6 kg. euro (settecentocinquantaotto/93)</p>	cadauno	758,93
Nr. 76 AL 57	<p>Fornitura e posa in opera di stampante scanner 3d. DESCRIZIONE: Scannerizza e stampa. Lo scanner 3D offre scansioni di qualità professionale e permette di importare modelli 3D in qualsiasi software di stampa in un attimo. Il design ridotto e pieghevole è stato pensato per adattarsi a tutti gli spazi di lavoro, garantendo la protezione del piatto e della fotocamera. euro (milletrecentosettantacinque/30)</p>	cadauno	1'375,30
Nr. 77 AL 58	<p>Fornitura e posa in opera di scanner planetario. RICONOSCIMENTO AUTOMATICO FORME CORREZIONE AUTOMATICA CURVATURA RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DITA Il software Metis EDS è in grado di riconoscere le dita dell'operatore e rimuoverle dall'immagine. Questo consente di operare alla massima velocità mantenendo il libro aperto con le mani. RIMOZIONE AUTOMATICA DITA AREA DI SCANSIONE A RISOLUZIONE VARIABILE Il sistema EDS GAMMA consente di personalizzare l'area di scansione e la risoluzione ottica in funzione delle specifiche esigenze in differenti modi: utilizzando lo zoom dell'obiettivo; variando l'altezza della fotocamera digitale; muovendo la fotocamera digitale verso il fronte del sistema (in modo da estendere l'area di scansione oltre i 90x60cm e fino al formato A0). L'AREA DI SCANSIONE VARIA FINO A 90x 60 cm ILLUMINAZIONE EDS Il sistema EDS GAMMA integra un innovativo sistema di illuminazione, progettato da Metis, che fornisce prestazioni uniche. Le caratteristiche principali del sistema di illuminazione EDS sono: • La luce ha una temperatura colore "calda" (Warm White) e fornisce un altissimo indice di qualità cromatica (CRI=93) • Include 4 lampade (basate su array di LED) che possono essere posizionate ed inclinate indipendentemente. Questo consente di ottimizzare la distribuzione della luce nell'area di scansione massimizzando l'uniformità e minimizzando le riflessioni. Inoltre la possibilità di cambiare l'inclinazione delle lampade consente anche di ottimizzare i risultati in funzione di particolari tipologie di originali. • Ogni lampada integra 60 LED di ultima generazione ad alta luminosità, arrangiati in un singolo array (linea). • Ogni lampada fornisce un flusso luminoso di circa 950 lumen; un totale di 3800 lumen per 4 lampade. • Il flusso luminoso è equivalente a 4x120 Watt di lampade tradizionali, ma il consumo è di soli 4x17 watt. • Ogni lampada ha un'emissione uniforme con un angolo di 120 gradi. • Alimentazione, cavi ed elettronica sono direttamente integrati nella struttura del sistema EDS GAMMA. • 2 lampade possono essere connesse in modo da formare una singola sorgente di luce. • Le lampade sono controllate direttamente dal software EDS (le lampade possono essere accese/spente indipendentemente); un collegamento USB è fornito per connettere il sistema di illuminazione EDS al PC. • Grazie alla perfetta integrazione del sistema di illuminazione EDS con il software EDS, sono anche possibili modalità di acquisizione e funzioni addizionali, come ad esempio: • È possibile acquisire una speciale immagine 3D in cui la forma tri-dimensionale, il rilievo e la struttura fine dell'originale vengono estrapolati. L'immagine 3D può essere usata per fornire informazioni addizionali sulla natura dell'originale o può essere miscelata all'immagine a colori naturali in modo da fornire risultati specifici (ad esempio per meglio evidenziare il contorno di un disegno o una miniatura). • L'intensità di emissione e l'angolo della luce possono essere regolati finemente (ed in tempo reale) nel software EDS in modo da fornire un controllo ancora più preciso della distribuzione della luce e senza dovere agire fisicamente sul sistema di illuminazione.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>POSIZIONAMENTO/ INCLINAZIONE INDIPENDENTE LUCI Il sistema di illuminazione EDS include 4 lampade che possono essere posizionate ed inclinate a piacere indipendentemente l'una dall'altra. Personalizzare la posizione/inclinazione delle lampade consente di controllare la distribuzione della luce nell'area di scansione in modo da ottimizzare l'uniformità e le riflessioni della luce. Si tratta di una prestazione molto importante in quanto diverse tipologie di originali necessitano di diversi arrangiamenti dell'illuminazione al fine di ottenere migliori risultati. Un ulteriore controllo della luce è fornito nel software EDS (anche al fine anche di consentire prestazioni avanzate come il 3D).</p> <p>EDS GAMMA Il sistema EDS GAMMA è un innovativo scanner planetario A1 da tavolo ed è l'ultimo nato nella nuova famiglia EDS (Easy Digital Scanner). L'EDS è una nuova linea di scanner professionali che è stata creata dalla Metis per superare gli usuali limiti di questa categoria di prodotti; in particolare al fine di offrire in una unica soluzione: una superiore qualità di immagine, una elevata ergonomia e facilità d'uso ed una alta produttività. Tra le caratteristiche principali del sistema EDS GAMMA evidenziamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensione e risoluzione massima di scansione possono variare in funzione delle esigenze dell'utente grazie all'ottica Zoom che rende possibile acquisire al meglio originali fino al formato A0 e fino a 800PPI. • estrema facilità d'uso grazie al software EDS che integra una interfaccia amichevole ad icone. • sistema V-Table; si tratta di una soluzione unica progettata dalla Metis per supportare ogni tipo di originale, dalle mappe ai libri (anche quelli con apertura limitata inferiore a 180°). • qualità di immagine senza rivali, ben al di sopra di ogni altra soluzione simile. • tempi di acquisizione estremamente rapidi (~30 scansioni a pieno formato/risoluzione al minuto). • sistema integrato di illuminazione EDS a LED con controllo software e funzioni di 3D. • software METIS amichevole, completo di utili strumenti e con elevate prestazioni di processamento. <p>Specifiche Tecniche EDS GAMMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocamere digitali DSLR supportate (CMOS a colori): • Canon 5DS, 50 Megapixel, sensore Full Frame • Nikon D800- D810, 36 MegaPixels, sensore Full Frame • Nikon D5300, 24 MegaPixels, sensore APS-C • Canon 5D MKII, 21 MegaPixels, sensore Full Frame • Canon 700D, 600D o 550D, 18 MegaPixels, sensore APS-C • Database METIS per ampio supporto lenti Canon/Nikon • Profondità colore acquisizione: 14bit per canale (3x14bit); integra sensori per la determinazione in tempo reale di esposizione, temperatura colore e messa a fuoco • Risoluzione ottica regolabile (fino ad 800 PPI) tramite: • Ottica Zoom integrata e messa a fuoco automatica • Altezza fotocamera regolabile • Risoluzione di uscita delle immagini impostabile • Area di acquisizione fino a 90x60cm (A1 =840x594mm) che può essere ulteriormente estesa fino al formato A0 • Supporto originali personalizzabile: il sistema Metis V-Table consiste di due piani che possono essere facilmente adattati alle più diverse esigenze di lavoro (i pianetti possono essere inclinati e spostati a piacere) • Tempo di acquisizione < 1 secondo; ciclo completo tra uno scatto ed il successivo (incluso acquisizione, processamento e salvataggio): ~ 2 secondi • Sistema di illuminazione professionale a LED con CRI=93 ed elevato flusso luminoso di 3800 lumen; include 4 lampade regolabili indipendentemente in posizione ed inclinazione. Le lampade sono controllate direttamente dal software EDS fornendo funzioni avanzate come la regolazione fine della distribuzione della luce e l'acquisizione 3D <p>Specifiche minime PC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4GB RAM • 3x porte USB 2.0 libere • Windows 7 (32-64bit) • Risoluzione schermo di almeno 1366x768 pixels <p>Specifiche Software Metis EDS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il processamento e salvataggio delle immagini in parallelo all'acquisizione garantisce la massima produttività • Funzione di "Live Video" che consente un controllo in tempo-reale dell'area di scansione; questa funzione è particolarmente utile per posizionare correttamente l'originale rispetto alla fotocamera • Il visualizzatore e navigatore di immagini integrato consente di rivedere a piena risoluzione le immagini acquisite • Gestione automatica dei JOB (lavori) con possibilità di salvare e riutilizzare tutti i parametri • Funzioni di nomenclatura automatica (con regole personalizzabili) • Controllo manuale o automatico dell'esposizione e del bilanciamento del grigio (temperatura colore) • Controllo manuale o automatico della messa a fuoco (e regolazione della profondità di campo) • Crop manuale o automatico (AutoCrop) • Riconoscimento e Deskew automatico delle pagine (raddrizzamento della curvatura del libro) • Separazione automatica delle pagine con sormonto • Filtro di correzione uniformità illuminazione • Filtro di riconoscimento e rimozione dita • Controllo diretto del sistema di illuminazione che consente tra l'altro di ottenere l'acquisizione 3D e di regolare finemente l'emissione della luce nell'area di scansione in modo da ottimizzare la ripresa per particolari tipologie di originali • Filtro di maschera di contrasto • Scorciatoie tastiera <p>euro (ventiunomilacinquanta/00)</p>	cadauno	21'050,00
Nr. 78 AL 59	<p>Fornitura e posa in opera di fotocopiatore. DESCRIZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 40 ppm - A4 • Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, profondità 2bit (equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi) • Gestione carta versatile: da A6 fino a SRA3 per un massimo di 7.150 fogli (con moduli opzionali) • Opzioni di finitura avanzate, incluso un finisher interno "salva spazio" • Memoria (standard/max.): RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB • Elevata capacità di scansione a colore • Supporta tecnologie "mobile" • Componenti a lunga durata supportano efficienza e preservazione ambientale <p>euro (duemilacinquecentotré/00)</p>	cadauno	2'503,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 79 AL 60	<p>Fornitura e posa in opera di tavolo rettangolare. DIMENSIONI: 130 X 65 X 76H DESCRIZIONE: Tavolo rettangolare con gambe in metallo. Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06. euro (centocinquantaotto/00)</p>	cadauno	158,00
Nr. 80 AL 61	<p>Fornitura e posa in opera di Schermo divisorio. DIMENSIONI: 70x45H cm, spessore 8mm DESCRIZIONE: da tavolo dotato di piedini. Pannelli realizzati in PVC. euro (ottantasei/35)</p>	cadauno	86,35
Nr. 81 AL 62	<p>Fornitura e posa in opera di Stampante monofunzione. DIMENSIONI: 22,3x45,4x34,5 cm DESCRIZIONE: La stampante monofunzione ideale per i piccoli uffici con possibilità di connessione Wi-Fi ed Ethernet e cartucce di inchiostro separate XL. •Tipologia: Stampante inkjet •Funzioni: Stampa quadricromia •Collegamento: USB, WiFi, Ethernet •Velocità di stampa:34ppm b/n - 18ppm colore •Peso:3 Kg •Tecnologia di stampa: getto d'inchiostro •Capacità vassoio:100 fgg •Dimensioni stampa massime: A4 •Risoluzione di stampa: 1.440 dpi - 5.760 dpi •Pagina catalogo 2015:0 •Marchio: Epson •Riferimento Originale: C11CC40302 •EAN:8715946517087 •Unità di vendita: Pz •Confezione:1 euro (novanta/30)</p>	cadauno	90,30
Nr. 82 AL 63	<p>Fornitura e posa in opera di Notebook per consultazione libri. Notebook display 15,6" LED HD (1366x768) Processore Intel Celeron N2840 2,16Ghz Dual Core Memoria RAM 4GB 1600Mhz DDR3 Hard Disk 500GB 5400RPM Masterizzatore DVD+/-RW SM DL Scheda grafica integrata Intel HD4000 Batteria 3 Celle SD-card reader, VGA, HDMI, 3x USB (2 USB 2.0, 1 USB 3.0), Scheda di rete 10/100, Slot per blocco di sicurezza, Wireless b/g/n, Bluetooth 4.0, Webcam HD Windows 10 Professional 64 bit ITA Academic Garanzia: 1 anno carry-in estendibile euro (quattrocentonove/05)</p>	cadauno	409,05
Nr. 83 AL 64	<p>Fornitura e posa in opera di tavolo rotondo con hub centrale. Tavolo HUB circolare (con modulo elettrico EU) DIMENSIONI: (DiametroxAltezza) Ø 80 cm x 72H cm DESCRIZIONE: comprendono un hub centrale che permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi. euro (novecentoundici/00)</p>	cadauno	911,00
Nr. 84 AL 65	<p>Fornitura e posa in opera di PC Gaming (comprensivo di mouse e tastiera) Sedatech Pack completo PC Gaming i7-7700K 4x 4.20Ghz (max 4.5Ghz), Geforce GTX 1060 3Gb, 16 Gb RAM DDR4 2666Mhz, 250 Gb SSD, 2 Tb HDD, USB 3.1, Wifi, CardReader, HDMI2.0, DirectX 12, VR Ready, Alim 80+. Computer Desktop con monitor TFT-LED 23.6" , mouse & tastiera e Windows 10 64 Bit – Sistema operativo Windows 10. CARATTERISTICHE: colorePack PC + Monitor + Win 10 Dimensioni prodotto44,5 x 19,2 x 46,5 cm Riferimento produttoreUC07907M111HI Fattore di forma2,5" Dimensioni schermo23.60 pollici Max. risoluzione schermo1080p Full HD Marchio processoreIntel Tipo processoreCore i7 Velocità processore4.20 GHz Supporto processoreLGA1151 Numero processor4 Dimensioni RAM16 GB Tipologia di memoria computerDDR4 SDRAM Dimensioni Hard-Disk2000 GB, 250 GB Descrizione Hard-DiskHDD 7200 rpm, SSD Interfaccia Hard-DiskSerial ATA-600, Solid State Coprocesso graficoGeforce GTX1060 3Gb Descrizione scheda graficaNvidia Geforce GTX 1060 3Gb GDDR5X DirectX 12 DisplayPort 1.3 HDMI 2.0 DVI Risoluzione 4K Tipo memoria scheda graficaGDDR5 Dimensioni memoria scheda grafica3072 MB Interfaccia scheda graficaPCI-E Tipo di connettività802_11_BGN Tipo wireless802.11bgn</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Tipologia di periferica otticaDVD/CD Piattaforma HardwareWindows, PC Sistema operativoWindows 10 Home euro (duemilacentodiciotto/93)</p>	cadauno	2'118,93
Nr. 85 AL 66	<p>Software giochi per PC GAMING. Come da allegato all'analisi dei prezzi euro (quattrocentodiciotto/10)</p>	a corpo	418,10
Nr. 86 AL 67	<p>Fornitura e posa in opera di Tavolo HUB circolare Ø 60 cm x 42H cm (senza modulo elettrico) DIMENSIONI: (DiametroxAltezza) Ø 60 cm x 42H cm DESCRIZIONE: Ideale per spazi alternativi di intrattenimento euro (duecentoottantasei/00)</p>	cadauno	286,00
Nr. 87 AL 68	<p>Fornitura e posa in opera di sistema antitaccheggio. SISTEMA RFID A 3 ANTENNE - mod. G50 Copertura varco fino a 3 metri - frequenza di funzionamento 13,56 Mhz COMPLETO DI ECOREADER, SOFTWARE BIBLIOMONITOR PER IL MONITORAGGIO DEGLI ALLARMI E CONTAPERSONE BIDIREZIONALE + PEDANA DOPPIA OPZIONALE PER IL FISSAGGIO DELLE ANTENNE A PAVIMENTO euro (ottomilaottococinquanta/00)</p>	a corpo	8'850,00
Nr. 88 AL 69	<p>Fornitura e posa in opera di sistema Ledwall A STRUTTURA FISSA di Mq 8,00 comprendente: •TVL -EZF 039Sib per Mq 8,00 compresi RX card, DVI, Drive box, cavi •TVL-TX BOX300: Sending box 1U Rack, Nova 300 1, 3 Mpixel / 2x UTP OUT •Led Software: software per configurazione e player •Kit ricambi: 1 modulo per 250x250 mm, 1x RX card, 1xalimentatore, led, viti, driver •TVL-MXR3072H: Mixer/scaler, 1920x1080, IN, 4x video/4xHDMI/4xVGA/4xUSB/, PreviewPIP euro (ventitremiladuecentotrentaquattro/40)</p>	a corpo	23'234,40
Nr. 89 AL 70	<p>Fornitura e posa in opera di Poltroncina con seduta imbottita e base metallica circolare. Da ordinare in colorazioni varie. DIMENSIONI: 79w x 61d x 76h euro (novecentonovantasei/00)</p>	cadauno	996,00
Nr. 90 AL 71	<p>Fornitura e posa in opera di pannello espositivo modulare autostabile composto da n. 2 piantane metalliche, n. 1 lastra bifacciale sandwich (alluminio-polietilene-alluminio) cm 100x150h, spessore mm 3 e n. 2 piedi metallici dritti cm 45x4. Finitura parti metalliche con polveri epossipoliestere a caldo, colori: grigio micaceo. Colore lastra: bianco. Ingombro struttura cm 112x200h euro (quattrocentocinquantanove/75)</p>	cadauno	459,75
Nr. 91 AL 72	<p>Fornitura e posa in opera di Tavolo a regolazione manuale DIMENSIONI: 90X60 cm DESCRIZIONE: Tavolo con piano 90x60 cm, regolabile in altezza 50-70cm. Spazio per le gambe e quindi adatto per sedie a rotelle. Provvisto di una manovella per variare l'altezza. euro (millesettecentosessantaquattro/50)</p>	cadauno	1'764,50
Nr. 92 AL 73	<p>Fornitura e posa in opera di Lente a cupola DIMENSIONI: 65 mm - 1,8X DESCRIZIONE: Lente a cupola euro (cinquantacinque/10)</p>	cadauno	55,10
Nr. 93 AL 74	<p>Fornitura e posa in opera di Lente illuminata da appoggio DIMENSIONI: DESCRIZIONE: Lente illuminata da appoggio 15X / 56D euro (novantadue/60)</p>	cadauno	92,60
Nr. 94 AL 75	<p>Fornitura e posa in opera di Sistema di lettura per Windows - motore OCR FineReader - completo di scanner Canon Lide DESCRIZIONE: Questo sistema di lettura comprende textVOICE, software ICR per ambiente Windows e uno scanner twain compatibile. textVOICE è stato sviluppato per utenti portatori di disabilità visive, poiché permette loro di leggere qualunque testo stampato. I testi possono essere corretti, stampati, cancellati, raccolti in un documento unico, oppure copiati su un'altra unità di destinazione. textVOICE contiene la tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico di Caratteri) del programma FineReader® di ABBY® e può riconoscere testi in 35 lingue diverse. Altre funzioni scansione automatica a intervalli di tempo regolabili, senza la necessità di interagire con la tastiera importazione ed esportazione di documenti in vari formati e su vari supporti (CD, floppy) riconoscimento di file PDF ingrandimento caratteri temporizzazione della lettura memorizzazione e gestione dei profili di configurazione Dotazioni licenza del software textVOICE scanner twain compatibile chiave di protezione hardware (USB) manuale in stampa Requisiti minimi per textVOICE processore Pentium III / Celeron 128 Mb di RAM scheda video con una risoluzione minima di 1024 x 768 sistema operativo Windows XP/Vista/7/8/10</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 95 AL 76	Codice nomenclatore tariffario 21.06.06.003 applicabile in abbinamento allo scanner Garanzia 24 mesi euro (novecentosessantaotto/85)	cadauno	968,85
Nr. 96 AL 77	Fornitura e posa in opera di leggio per ipovisione. DESCRIZIONE: L'inclinazione e l'altezza sono regolabili per consentire di ottenere una perfetta postura sia agli adulti di ogni statura sia ai bambini. Il piano scorre orizzontalmente e consente di mantenere costante la distanza fra il testo ed il soggetto, così da evitare la rotazione della testa e la conseguente perdita di messa a fuoco. La presenza di un piano di legno pregiato e l'ingegnoso sistema di sostegno, fanno del leggio l'ausilio ideale per una comoda scrittura ergonomica. La maniglia ricavata nella sua struttura permette di trasportarlo agevolmente. L'uso del leggio favorisce un aumento della velocità di lettura e, di conseguenza, una migliore comprensione dei testi letti. euro (duecentoventicinque/10)	cadauno	225,10
Nr. 96 AL 77	Fornitura e posa in opera di display braille con tastiera braille. DIMENSIONI: 338 x 116 x 20 mm DESCRIZIONE: il sistema di comunicazione integrato Bluetooth® permette di comunicare senza cavi di connessione. include una tastiera braille: potete prendere appunti, scrivere numeri di telefono o fissare appuntamenti in qualunque momento e in ogni situazione. Nessun ostacolo in ambito professionale Collegato al PC via USB per accesso immediato a Windows. La connessione Bluetooth® permette un collegamento wireless con il PDA o il cellulare. Design compatto ed ergonomico. Pssibilità di essere collegato wireless al PC, al PDA, ad uno Smartphone o ad un iPad Caratteristiche tecniche Peso: 950 g Notepad interno Funziona in ambiente Windows, MAC e Linux Bluetooth®: Classe 1 - 100 metri Connessione con PC, PDA e Smartphone, iPad euro (tremilasettecentotrentasette/60)	cadauno	3'737,60
Nr. 97 AL 78	Fornitura e posa in opera di videoingranditore. DIMENSIONI: 19x13x2,6 cm DESCRIZIONE: Videoingranditore portatile con telecamera ad alta definizione e schermo da 7": per leggere più parole su una riga con un'ottima qualità dell'immagine Ampio schermo e design compatto Impostazioni personalizzabili Possibilità di regolare le impostazioni per ottenere la funzionalità. Menu a grandi icone. Facilità di utilizzo Caratteristiche tecniche: - Design moderno ed ergonomico - Elevato contrasto e luminosità regolabile - Ingrandimento continuo 2X - 24X - Apertura automatica e lettura immediata premendo un solo tasto - Telecamera autofocus 8-megapixel ad alta risoluzione - 18 combinazioni di colore - 2 posizioni di lettura - Funzione cattura immagini - Batteria ricaricabile – autonomia di 4 ore in uso continuo - Impostazioni personalizzabili grazie a un menu a grandi icone - Custodia e laccetto da polso - Peso 640 g euro (milleottocentosestantacinque/10)	cadauno	1'875,10
Nr. 98 AL 79	Fornitura e posa in opera di voltapagine. DESCRIZIONE: Il dispositivo consente la lettura di un libro o di una rivista, anche a chi non riesce ad utilizzare le braccia e le mani. Permette di sfogliare le pagine tramite l'azionamento di un singolo tasto-sensore che attiva un braccio meccanico oscillante dotato di un'estremità adesiva. E' controllabile tramite un sensore a pressione incluso nella confezione oppure tramite qualsiasi altro sensore standard. E' controllabile anche con la voce utilizzando dei telecomandi. E' possibile sfogliare i libri in entrambe le direzioni. Modello da tavolo, pensato per essere utilizzato su piani fissi. euro (seimilaseicentoventicinque/10)	cadauno	6'625,10
Nr. 99 AL 80	Fornitura e posa in opera di trackball. DESCRIZIONE: Trackball estremamente robusta, pensata per chi ha problematiche motorie che impediscono il movimento fine della mano e conseguentemente l'utilizzo di mouse convenzionali. Dotata di tecnologia ottica, non prevede al suo interno parti meccaniche in movimento assicurando una grande affidabilità e precisione. Sono presenti ad accesso diretto sullo strumento i tasti funzione del click sinistro (tasto rosso) e del click destro (tasto giallo) ed il tasto del trascinamento bloccato (blu). I tasti sono leggermente incavati rispetto alla superficie di appoggio delle strumento per agevolarne la digitazione in caso di difficoltà motorie nell'utilizzo fine delle dita. euro (duecentotrentasei/35)	cadauno	236,35
Nr. 100 AL 81	Fornitura e posa in opera di Tastiera standard con scudo DESCRIZIONE: La tastiera con scudo rappresenta la soluzione più pratica ed economica per l'accesso al PC per chi ha difficoltà motorie lievi. E' composta da una tastiera standard a 105 tasti dotata di uno scudo in alluminio sabbiato e verniciato. Lo scudo è rimovibile con facilità e consente di appoggiare tutta la mano sulla tastiera prima di selezionare i tasti infilando le dita nei fori desiderati. Adatto a tutti coloro che hanno problemi nel controllo fine della mano e vogliono limitare le digitazioni involontarie di più tasti. euro (centoquarantaotto/85)	cadauno	148,85
Nr. 101	Fornitura e posa in opera di Tastiera a caratteri ingranditi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AL 82	DESCRIZIONE: Progettata per coloro che hanno problemi visivi, questa tastiera QWERTY standard include anche 18 tasti per l'accesso rapido alle funzioni del software Dolphin, divisi in gruppi posizionati in alto e a sinistra della tastiera. I pulsanti sono di forma particolare e facilmente identificabili al tatto. E' possibile ingrandire testi e immagini, cambiare le combinazioni di colore e selezionare le diverse modalità di visualizzazione, per esempio lo schermo diviso, la lente o la finestra fissa, oppure richiamare direttamente il pannello di controllo Dolphin, per modificare le impostazioni e accedere alle applicazioni preferite. Lavora con PC desk e portatili e si installa facilmente tramite connessione USB. euro (novantatre/85)	cadauno	93,85
Nr. 102 AL 83	Fornitura e posa in opera di Archivio compattabile per libri DIMENSIONI: 2,00x0,35x2,50h DESCRIZIONE: Sistema di archiviazione ad alta densità, costituito da scaffalature montate su basi mobili che scorrono su rotaie. L'accesso al materiale archiviato avviene mediante l'apertura del solo corridoio interessato. Ogni modulo è costituito da basi mobili realizzate con profili di acciaio zincato e dotate di ruote con portata pari a 1.000 kg ciascuna. Sulle basi viene inserita la scaffalatura ad incastro, con finitura zincata. Pannellature, profili in gomma ed ante scorrevoli consentono di preservare il materiale dalla polvere e da accessi indesiderati. La movimentazione dell'impianto è a spinta manuale. Le basi mobili scorrono su rotaie indispensabili per eliminare eventuali dislivelli e per ripartire meglio il peso sul pavimento. L'antiribaltamento delle strutture è assicurato da un sistema di cuscinetti che scorrono all'interno di un canale parallelo alle due rotaie di guida. Le rotaie sono semplicemente sovrapposte al pavimento. euro (novacentotrentanove/50)	cadauno	939,50
Nr. 103 AL 84	Fornitura e posa in opera di Archivio compattabile per quadri. DIMENSIONI: 2,50x0,50x2,50h DESCRIZIONE: Sistema di archiviazione quadri ad alta densità, costituito da scaffalature montate su basi mobili che scorrono su rotaie. L'accesso al materiale archiviato avviene mediante l'apertura del solo corridoio interessato. Ogni modulo è costituito da basi mobili realizzate con profili di acciaio zincato e dotate di ruote con portata pari a 1.000 kg ciascuna. Sulle basi viene inserita la scaffalatura ad incastro, con finitura zincata. Pannellature, profili in gomma ed ante scorrevoli consentono di preservare il materiale dalla polvere e da accessi indesiderati. La movimentazione dell'impianto è a spinta manuale. Le basi mobili scorrono su rotaie indispensabili per eliminare eventuali dislivelli e per ripartire meglio il peso sul pavimento. L'antiribaltamento delle strutture è assicurato da un sistema di cuscinetti che scorrono all'interno di un canale parallelo alle due rotaie di guida. Le rotaie sono semplicemente sovrapposte al pavimento. euro (novacentotrentanove/85)	cadauno	922,85
Nr. 104 AL 85	Fornitura e posa in opera di tavolo consultazione con gambe cromate DESCRIZIONE: tavolo con gambe cromate caratterizzato da un design essenziale e rigoroso. Gambe cromate, posizionabili in fase di montaggio alle estremità del piano o rientranti. Caratteristiche: rettangolare, 2.60 X .90 8 POSTI piano rettangolare: cm 74 (cm 72 con piano in Legno rovere tabacco) spessore piano rettangolare: cm 6 (cm 4 con piano in Legno rovere tabacco) Materiali e Finiture Piano: rettangolare in tamburato sp.6 cm o in lamellare di abete spazzolato sp.4 cm Struttura: gambe in metallo cromato lucido sp.6 cm, posizionabili in fase di montaggio all'estremità del piano oppure rientranti. euro (duemilaquattrocentouno/95)	cadauno	2'401,95
Nr. 105 AL 86	Fornitura e posa in opera di sedia in ecopelle per sala d'attesa o sala riunione. DESCRIZIONE: Seduta e schienale costituiti da un unico elemento in legno multistrato di faggio con imbottitura in poliuretano espanso; struttura realizzata in tubolare d'acciaio ripiegato in modo da definire le gambe a slitta e i braccioli rivestiti sulla parte superiore. La sedia è completa di piedini antiscivolo di colore nero. Dimensioni - cm 48 p.44 h.87 Altezza seduta: cm 47 Materiali e Finiture - ecopelle bianca comodo appoggio delle braccia grazie ai copribracciaio struttura leggera e sottile in tubolare cromato piedini antiscivolo euro (centoseffantasette/95)	cadauno	177,95
Nr. 106 AL 87	Fornitura e posa in opera di libreria modulare per ufficio DIMENSIONI: 1,20X0,34 Specifiche Materiali Struttura: spessore cm 2,8; pannelli in fibre legnose in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e in classe 2 di resistenza al fuoco, con rivestimento melaminico antigraffio, anticorrosione, antiriflesso o con una verniciatura UV lucida 100 gloss ad alta resistenza al graffio. I bordi perimetrali sono in ABS in tinta con il pannello. Schienali: spessore cm 1,8 o 1,9; pannelli in fibre legnose in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e in classe 2 di resistenza al fuoco, con rivestimento melaminico antigraffio, anticorrosione, antiriflesso o con una verniciatura UV lucida 100 gloss ad alta resistenza al graffio. I bordi perimetrali sono in ABS in tinta con il pannello. Specifiche Tecniche e Dotazioni Foratura fianchi: standard con passo 41,6 cm, per ripiani fissi e non riposizionabili. Piedini: i fianchi della libreria sono dotati di piedini livellatori metallici ad alta portata e resistenza, regolabili da 0,6 a 1 cm. euro (centoseffantadue/76)	cadauno	172,76
Nr. 107 AL 88	Fornitura e posa in opera di Tavolo da riunione per 16 posti con piano in vetro laccato nero, brillante antimpronta con effetto opaco. prevede una cornice in melaminico tagliata a 45°, come ulteriore supporto, e una fascia centrale di canalizzazione con sportellini dotati di apertura push-pull. La struttura presenta gambe tubolari e trasversi in metallo verniciato nero, in finitura lucida. Caratteristiche:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 108 AL 89	<p>piano in vetro laccato Dimensioni 4.20X1.40 Altezza: cm 75 Materiali e Finiture: Struttura: metallo: verniciato lucido Piano: - vetro: laccato Supporti: - metallo: verniciato euro (seimilaottocentosestantaquattro/50)</p>	cadauno	6'874,50
Nr. 109 AL 90	<p>Fornitura e posa in opera di contenitore con ante scorrevoli per l'ufficio. Organizzato internamente in cinque ripiani progettati per riporre faldoni porta documenti e tutte le attrezzature necessarie in un ambiente di lavoro. Caratteristiche: contenitore pratico e versatile dotato di ante scorrevoli dotate di sistema di ammortizzazione vani progettati per agevolare l'archiviazione di dox portadocumenti ante dotate di serratura con doppia chiave ogni elemento è dotato di quattro ripiani riposizionabili Dimensioni Altezza: cm 214,4 Profondità: cm 51 Materiali e Finiture - melaminico: bianco - laccato lucido Specifiche Materiali Struttura: pannelli in fibra di legno cm sp.1,8 in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e resistenza al fuoco classe 2. Rivestimento melaminico nelle finiture bianco 20 antigraffio, anticorrosione e antiriflesso. I bordi perimetrali sono in ABS in tinta con il piano. Top / Fianchi / Ante: pannelli in fibra di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e resistenza al fuoco classe 2. Proprietà antigraffio, anticorrosione e antiriflesso. I pannelli in laccato lucido sono realizzati con verniciatura UV lucida 100 gloss ad alta resistenza al graffio. I bordi perimetrali sono in ABS in tinta con il piano. Fondo: pannello in fibra di legno cm sp.2,8 in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e resistenza al fuoco classe 2. Realizzato in tinta con la struttura interna e bordato in tinta con la finitura di top e fianchi. Bordi perimetrali in ABS in tinta. Schienali: pannelli cm sp.0,8 in tinta con la struttura. Specifiche Tecniche e Dotazioni Ante: dotate di meccanismo di scorrimento ad elevata portata con doppia regolazione su ogni anta e di sistema di montaggio rapido. Le ante sono dotate di ammortizzatori di apertura e di chiusura. Ripiani interni: la struttura in melaminico bianco 20 è realizzata con pannelli di cm sp.2,8; portata massima 40 Kg. Piedini: piedi livellatori regolabili in ABS ad alta portata e resistenza in tinta con la struttura. Serratura: dotata di doppia chiave snodabile in ABS rispettante la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla privacy. Maniglie: a gola nella finitura alluminio anodizzato spazzolato. euro (tremilatrecentotrentadue/73)</p>	cadauno	3'332,73
Nr. 110 AL 91	<p>Fornitura e posa in opera di tavolo da riunione rotondo in pelle Descrizione Cuciture a vista in tinta e basamento metallico verniciato color basalto opaco. Il piano di spessore 6 cm è contraddistinto dal particolare incrocio delle venature, che donano un aspetto moderno e dinamico al prodotto. Caratteristiche design minimal per un tavolo elegante dal forte valore materico basamento in metallo verniciato nel colore basalto opaco Dimensioni Spessore piano: cm 6 Diametro 1,20 Materiali e Finiture Piano: pelle pannelli in fibre legnose con rivestimento di pelle rigenerata sp.1,2 mm ad alta resistenza allo strofinio. I bordi perimetrali sono in pelle risvoltata. Basamento: metallo verniciato euro (novecentosestantatre/55)</p>	cadauno	973,55
Nr. 111 AL 92	<p>Fornitura e posa in opera di Box in metacrilato trasparente Spessore 5 mm Contiene 60 Lp Non impilabile Dimensioni 37x37x30 Dotato di maniglie e 4 tasselli nel piano inferiore per l'appoggio. euro (centosestantacinque/30)</p>	cadauno	175,30
Nr. 112 AL 93	<p>Fornitura e posa in opera di TAVOLINO in metacrilato trasparente Materiale PMMA trasparente Dimensioni Larghezza: 120 cm Profondità: 40 cm Altezza: 31,5 cm Peso unitario: 8.2 kg euro (quattrocentosestantatre/00)</p>	cadauno	473,00
Nr. 112 AL 93	<p>Fornitura e posa in opera di ESPOSITORE DA PARETE CORNICE FLIP AND FRAME Dimensioni prodotto 38 x 2,5 x 38 cm Colorenero</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 113 AL 94	<p>Materialeplastica euro (trentadue/97)</p> <p>Fornitura e posa in opera di ESPOSITORE DA PARETE A MENSOLA CHIUSA Contenitore porta vinili - contiene 60 vinili Dimensioni: 25 cm di profondità, 15 cm di altezza, 32 cm di lunghezza, peso 3,5 kg. Materia : Acciaio de 1,5 mm di spessore. Ogni contenitore può supportare fino a 30 kg e offre la possibilità di sistemare circa 60 LP euro (ottantasei/35)</p>	cadauno	32,97
Nr. 114 AL 95	<p>Fornitura e posa in opera di SEDIA IN POLICARBONATO Materiale Struttura: Alluminio pressofuso o acciaio cromato Seduta e Schienale: Policarbonato trasparente o colorato in massa Dimensioni Larghezza: 62 cm Profondità: 70 cm Altezza: 79 cm Altezza seduta: 46 cm euro (cinquecentoottantanove/05)</p>	cadauno	86,35
Nr. 115 AL 96	<p>Fornitura e posa in opera di LIBRERIA MODULARE CON SEPARATORI TRASPARENTI FUME' Materiale Truciolare nobilitato laccato PMMA trasparente Colorazioni: struttura bianca / separatori nero fumè trasparente Dimensioni Larghezza: 100 cm Profondità: 37 cm Altezza: 165 cm Peso unitario: 62.9 kg Libreria a scaffali con divisori trasparenti disposti ad angolature leggermente differenti, come le ombre di una meridiana. Struttura lucida bianca, formata da quattro ripiani. Agile, leggera, dalle dimensioni contenute, facilmente componibile in più moduli affiancati. I divisori, stampati a iniezione, sono trasparenti e hanno il bordo lucido a contrasto. euro (milletrecentosettantadue/25)</p>	cadauno	1'372,25
Nr. 116 AL 97	<p>Fornitura e Posa in opera di SISTEMA AUDIO E GIRADISCHI composto da: - AMPLIFICATORE INTEGRATO DA 2 X 100 W/8 W (160 SU 4) - 4 INGRESSI LINEA SBILANCIATI, 1 INGRESSO PHONO, 1 INGRESSO CD BILANCIATO - CONVERTITTORE D/A 32/192 CON INGRESSI USB ASINCRONO, COAX E OPTICAL - BYPASS PER UTILIZZO CON SISTEMI HOME CINEMA - VU METER - REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITA` DISPLAY - POWER GUARD - CONTROLLO DI BILANCIAMENTO E FUNZIONE MONO - USCITA CUFFIA (DA 20 A 600 OHMS) - TELECOMANDO - DIMENSIONI: 44,5 X 15,24 X 55,88 CM - PESO 17,2 KG; - 2 DIFFUSORI DA PAVIMENTO A 4 VIE - 8 MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA IN TITANIO, 2 TWEETER CON CUPOLA INVERTITA IN TITANIO, 2 SUPERTWEETER CON CUPOLA IN TITANIO E 4 WOOFER DA 160 MM IN CARICO REFLEX CON PORTA POSTERIORE - SENSIBILITA` 87 DB/W/M - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHMS - POTENZA CONSIGLIATA FINO A 600 W (MINIMA CONSIGLIATA 75 W) - RISPOSTA IN FREQUENZA 30 HZ-45 KHZ - MOBILE IN MDF CURVATO - CONNESSIONE DOPPIA CON TERMINALI MCINTOSH PER BIIRING - FINITURA LACCA NERA - POSSIBILITA` DI COLLEGAMENTO CON POWER CONTROL PER ACCENSIONE LOGO FRONTALE - DIMENSIONI 37,1 X 141,6 X 54,9 CM (LXAXP) - PESO 31 KG; - Giradischi "no compromise" stile retrò compreso di braccio in alluminio a S da 9", testina Ortofon Quintet Black premontata in dotazione. Base antirisonante in MDF ad alta densità e piatto in lega di alluminio con anello di smorzamento in TPE. Trazione a cinghia, motore silenziosissimo. Cambio di velocità elettronico 33/45. Sistema di sospensione magnetica del sub-chassis che isola piatto e braccio. Piedini magnetici ad altezza regolabile. Record Clamp. Peso 16Kg. euro (diciottomilasettecentocinquanta/00)</p>	a corpo	18'750,00
Nr. 117 AL 98	<p>Fornitura e posa in opera di Tavolino porta giradischi Sistema modulare di piani sovrapponibili per apparecchiature audio costituito da moduli di altezza 32 cm. DIMENSIONI: CARATTERISTICHE: 60,5 X 48,5 - struttura in acciaio saldato, riempita e accordata con fonoassorbente FILLIN - finitura a forno con vernice al plastico insonorizzante - punte in acciaio inox verso il pavimento - peso tollerato per ogni ripiano 90 kg - piano di appoggio costituito da vetro multistrato antirisonante, spessore 10 mm (5+5 mm) euro (seicentosedici/75)</p>	cadauno	616,75
Nr. 118 AL 99	<p>Fornitura e posa in opera di Pareti espositive per esposizioni di quadri Telaio in alluminio a sezione quadrata e scanalature a "coda di rondine" e lastre interne in forx. Ideali per l'allestimento di mostre permanenti e mostre temporanee. I pannelli possono essere collegati fra loro per mezzo di specifici giunti di collegamento (lineare, angolo a 90°, cerniera) . Spessori: telaio mm 40 - parte interna in forex mm 10. Comprendivo di: •Parete modulare espositiva per composizioni autoportanti cm 120x250h. - Pannello / Cornice: Bianco / Finitura corten •Cerniera in alluminio - Vernice: Grigio micaceo €38,00 / €76,00 •Giunto di collegamento angolare - Vernice: Grigio micaceo •Giunto di collegamento lineare - Vernice: Grigio micaceo •Piede a squadra MACRO - cm 30 - Vernice: Grigio micaceo euro (millesessantannove/75)</p>	cadauno	1'069,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 119 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. euro (tredici/20)	mc	13,20
Nr. 120 E.001.029	Trasporto a spalla e/o con l'uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell'ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50. euro (cinquantadue/50)	mc	52,50
Nr. 121 E.001.030	Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. euro (ventinove/40)	mc	29,40
Nr. 122 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (ventisei/00)	mc	26,00
Nr. 123 E.001.033.c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 30% euro (cinque/15)	q.li	5,15
Nr. 124 E.001.033.e	idem c.s. ...classificazione dichiarata. vetro euro (quattro/20)	q.li	4,20
Nr. 125 E.001.033.i	idem c.s. ...classificazione dichiarata. cartongesso pulito euro (tredici/85)	q.li	13,85
Nr. 126 E.001.033.k	idem c.s. ...classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle euro (nove/65)	q.li	9,65
Nr. 127 E.001.033.m	idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti da pietre o marmi non palabili euro (quattro/10)	q.li	4,10
Nr. 128 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00
Nr. 129 E.002.008.b	Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4,00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. per uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15 euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 130 E.002.024	Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e rete metallica, o in cannicciato e gesso, a qualsiasi piano e per un'altezza fino a m 4,00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici, compresa l'orditura portante e gli elementi di fissaggio alle strutture di qualsiasi genere. Compreso la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 131 E.002.043.a	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita e la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 132 E.002.049.a	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di intonaco euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 133 E.002.053.b	Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a gesso, colla o tempera da interni euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 134 E.002.057.a	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di solo telaio e controtelaio euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 135 E.002.058.b	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso dei ponteggi di servizio fino a m 4,00 di altezza ed il loro disarmo, le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 136 E.002.071	opere provvisoriale e di presidio, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di cristalli, vetri composti o di grosso spessore euro (quindici/75)	mq	15,75
Nr. 137 E.006.010.a	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 138 E.006.030.e	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tompagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro, l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Misurata al netto di qualsiasi vuoto. muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 20 euro (cinquantatre/20)	mq	53,20
Nr. 139 E.006.033.b	Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con malta bastarda. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. tramezzo di mattoni forati, spessore cm 12 euro (ventinove/90)	mq	29,90
Nr. 140 E.006.033.d	Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, realizzate con struttura portante costituita da profilati di lamiera zincata a "C" dello spessore di 6/10 mm, per guide fissate a pavimento e a soffitto con chiodi a sparo, previa eventuale interposizione di materiale anticustico, e montanti verticali di sezione a omega posti ad interasse di cm 60, compresa la predisposizione per il passaggio degli impianti e l'installazione delle relative apparecchiature, nonché l'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte. Compreso inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura delle superfici, l'installazione di eventuali paraspigoli con nastro armato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'eventuale isolamento acustico fissato tra le lastre. tramezzo in pannelli di cartongesso con lastre da mm 18 euro (quarantaotto/30)	mq	48,30
Nr. 141 E.012.026.d	idem c.s. ...con lastre doppie da mm 18 euro (sessantasette/90)	mq	67,90
Nr. 142 E.012.030.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche: -temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm ² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mhos, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W (mk), resistenza all'usura per le superfici smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. In klinker opache o smaltate, da cm 24,5 x 24,5 euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 143 E.015.003.b	Fornitura e posa in opera di listelli in ottone con costa superiore lucidata, per separazione di pavimenti di natura diversa, posati perfettamente complanari con la pavimentazione adiacente e fissati al massetto sottostante, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Listello separatore in ottone da mm 25 x 3 euro (sei/90)	ml	6,90
Nr. 144 E.016.004	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore da 1 a 1,4 cm, applicate su intonaco rustico di malta bastarda compensato separatamente, compreso l'allettamento con la stessa malta, angoli e spigoli, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura, esclusi pezzi speciali, incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Piastrelle di klinker - superficie smaltata o vetrinata di colori vari euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
Nr. 145 E.016.012.a	Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzafo antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati. euro (quarantaotto/80)	mq	48,80
Nr. 146 E.016.028.b	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore da 1 a 1,4 cm, applicate su intonaco rustico di malta bastarda compensato separatamente, compreso l'allettamento con la stessa malta, angoli e spigoli, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura, esclusi pezzi speciali, incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Piastrelle di klinker - superficie smaltata o vetrinata di colori vari euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
Nr. 146 E.016.028.b	Intonaco liscio per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzafo antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici interne euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 146 E.016.028.b	Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale delle parti stuccate. Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura totale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 147 E.016.038	<p>euro (sette/10)</p> <p>Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili, date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (dieci/50)</p>	mq	7,10
Nr. 148 E.016.040	<p>Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di pittura acrilica lucida (smalto sintetico) con due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quattordici/20)</p>	mq	10,50
Nr. 149 E.016.042	<p>Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq.</p> <p>euro (tre/45)</p>	mq	3,45
Nr. 150 E.017.003	<p>Fornitura e posa in opera di imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, dato in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (cinquantasette/75)</p>	mq	57,75
Nr. 151 E.017.010	<p>Fornitura e posa in opera di mostra o dietro-mostra di legno di abete scorniciata o con cornice sovrapposta di spessore cm 2; in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Spessore cm 2 e larghezza fino a cm 12, laccato bianco lucido.</p> <p>euro (quindici/20)</p>	ml	15,20
Nr. 152 E.017.022.b	<p>Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluca a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4,5 liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; zocchetto di abete al piede di altezza cm 10, in opera compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pino laccato bianco lucido.</p> <p>euro (duecentotrentauno/00)</p>	mq	231,00
Nr. 153 E.017.024	<p>Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o a più battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio, zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio, fosfatizzazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>euro (duecentoventi/50)</p>	mq	220,50
Nr. 154 E.017.044.b	<p>Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 10</p> <p>euro (dieci/05)</p>	ml	10,05
Nr. 155 E.017.046.a	<p>Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm, idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm, completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25x50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni luci di passaggio cm 70-80-90 x 210</p> <p>euro (quattrocentonove/50)</p>	cad	409,50
Nr. 156 E.018.016.a	<p>Fornitura e posa in opera di vetro antisfondamento costituito da un'anima di policarbonato interposta tra due lastre di vetro float assemblate monoliticamente a mezzo di pellicole elastomeriche, con caratteristiche e funzione di protezione totale da colpi, urti e attacchi da armi da fuoco leggere. Dato in opera su telai metallici con fermavetro (questo escluso) riportato e fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Vetro antisfondamento spessore mm 11</p> <p>euro (cinquecentotrentanove/70)</p>	mq	539,70
Nr. 157 EA.002.031	<p>Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico, costituito da un generatore fotovoltaico e da un gruppo di conversione con collegamento al distributore di energia locale. Il generatore fotovoltaico dell'impianto è costituito da un insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata:</p> <p>la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è pari a 17.658 kWp di potenza, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento; il gruppo di conversione è l'apparecchiatura elettrica che converte la corrente continua (fornita dal generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>L'impianto fotovoltaico in oggetto è così costituito:</p> <p>a) Moduli fotovoltaici E20-327-COM al silicio monocristallino, comprensivi di diodi di by-pass inseriti, celle con trattamento TOPS TM per una più alta efficienza, aventi le seguenti caratteristiche: potenza massima 327W, corrente massima 5,98A, tensione massima 54,70V, dimensioni h x l x p - 1559x1046x46 mm. Progettati, fabbricati e verificati in conformità alla CEI EN 61215, dotati delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001, TUV, IEC 62716, IEC 61701, marcatura CE, con garanzia 25 anni. Numero 54 di moduli in serie stringa PV per complessivi 88,05 mq. di superficie captante.</p> <p>b) Fornitura e posa in opera di num.6 Inverter per la connessione in parallelo alla rete elettrica dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici, rispondente alle rpescrizioni CEI 0-21, avente le seguenti caratteristiche generali: -potenza nominale DC di ingresso: 3120W, massima tensione assoluta DC in ingresso: 600V, grado di protezione IP 65, tensione di uscita:230Vca, frequenza di uscita 50Hz/60Hz, corrente massima di ingresso:20A/10A, efficienza max 93%.</p> <p>c) Fornitura e posa in opera di carpenteria in alluminio per il montaggio sul tetto dei moduli d) Opere di completamento edili, meccaniche ed elettriche compresa la fornitura e l'installazione del 2° contatore.</p> <p>euro (venticinquemila/00)</p>	a corpo	25'000,00
Nr. 158 EL.003.024.f	<p>Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: = 50 V cc (sezione 0,22 mm²), = 75 V ca (sezione 0,75 mm²), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm² + 2x0,50 mm²</p> <p>euro (uno/78)</p>	m	1,78
Nr. 159 EL.004.001.a	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.</p> <p>euro (uno/95)</p>	m	1,95
Nr. 160 EL.004.001.d	<p>idem c.s. ...esterno mm 32.</p> <p>euro (tre/76)</p>	m	3,76
Nr. 161 EL.004.001.f	<p>idem c.s. ...esterno mm 50.</p> <p>euro (cinque/02)</p>	m	5,02
Nr. 162 EL.004.007.b	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.</p> <p>euro (sei/28)</p>	m	6,28
Nr. 163 EL.005.001.a	<p>Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio e il collegamento elettrico al punto luce. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad un'altezza fino a m 3,50</p> <p>euro (quindici/41)</p>	cad	15,41
Nr. 164 EL.005.004. m	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica Dark2.</p> <p>euro (centocinquantanove/53)</p>	cad	159,53
Nr. 165 EL.005.006.b	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W.</p> <p>euro (centoventiquattro/06)</p>	cad	124,06
Nr. 166 EL.005.011.a	<p>Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50, comprensivo di vetro di protezione, lampada max 50W, allacci elettrici, accessori. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada.</p> <p>euro (trentacinque/73)</p>	cad	35,73
Nr. 167 EL.005.011.b	<p>idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore elettronico.</p> <p>euro (venticinque/68)</p>	cad	25,68
Nr. 168 EL.005.011.d	<p>idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto.</p> <p>euro (cinque/68)</p>	cad	5,68
Nr. 169 EL.005.017.g	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 3h.</p> <p>euro (centotredici/21)</p>	cad	113,21
Nr. 170 EL.006.006.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 171 EL.006.014.a	<p>tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante euro (trentasei/59)</p>	cad	36,59
Nr. 172 EL.006.020.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante. euro (ventiotto/90)</p>	cad	28,90
Nr. 173 EL.006.025.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante euro (trentadue/03)</p>	cad	32,03
Nr. 174 EL.006.029.d	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di: connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica/EDP; placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica/EDP. Presa RJ12 collegato ad impianto sotto traccia euro (diciotto/60)</p>	cad	18,60
Nr. 175 EL.006.032.e	<p>Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d'intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante e a perfetta regola d'arte. A doppio elemento e portata 10 m circa. euro (centocinquantanove/78)</p>	cad	159,78
Nr. 176 F.001.061.e	<p>Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controllo, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. A colori ad alta risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/3". euro (settecentosei/85)</p>	cad	706,85
Nr. 177 I.001.002.b	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI 8319 - 8320, Sono compresi: i pezzi speciali e gli staffaggi. Sono escluse: le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno x spessore mm 110 x 2,7 euro (venticinque/00)</p>	m	25,00
Nr. 178 I.001.003.b	<p>Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con tubazione multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 mm e quant'altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie (apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda. euro (settantasette/50)</p>	cad	77,50
Nr. 179 I.002.002.a	<p>Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte; comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igienico euro (settantasette/30)</p>	cad	77,30
Nr. 180 I.002.003.b	<p>Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2 euro (duecentotredici/00)</p>	cad	213,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 181 I.002.004.a	<p>euro (ottantacinque/00)</p> <p>Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2</p> <p>euro (duecentoottantaotto/30)</p>	cad	85,00
Nr. 182 I.002.007	<p>Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sotto traccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p>euro (trecentootto/00)</p>	cad	288,30
Nr. 183 I.002.009	<p>Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p>euro (cinquecentosettantacinque/00)</p>	cad	575,00
Nr. 184 I.002.012	<p>Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili massimo 3/6 litri. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>euro (duecentoventiootto/00)</p>	cad	228,00
Nr. 185 I.003.002.a	<p>Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. È inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.</p> <p>euro (centosessanta/65)</p>	cad	160,65
Nr. 186 I.003.002.b	<p>idem c.s. ...e funzionante. maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.</p> <p>euro (sessantasette/45)</p>	cad	67,45
Nr. 187 I.003.002.c	<p>idem c.s. ...e funzionante. maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.</p> <p>euro (settantacinque/75)</p>	cad	75,75
Nr. 188 I.003.002.d	<p>idem c.s. ...e funzionante. maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.</p> <p>euro (sessantanove/75)</p>	cad	69,75
Nr. 189 I.003.002.e	<p>idem c.s. ...e funzionante. specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.</p> <p>euro (duecentonovantatre/40)</p>	cad	293,40
Nr. 190 I.003.002.f	<p>idem c.s. ...e funzionante. sedile ribaltabile.</p> <p>euro (trecentodiciannove/00)</p>	cad	319,00
Nr. 191 I.003.003.b	<p>Fornitura e posa in opera di erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi</p> <p>euro (duecentotredici/40)</p>	cad	213,40
Nr. 192 I.004.006.a	<p>Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. scarico con comando a pistone</p> <p>euro (centodieci/05)</p>	cad	110,05
Nr. 193 IE.13.01	<p>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per segnali di B.F., da installare a soffitto da incasso, in ABS, con griglia in acciaio, altoparlante due vie coassiale, potenza 1,25/2,5/5/10W con trasformatore 100V, dispersione (-6dB), 1kHz, 4kHz, 160°-50°. compresi i collegamenti alla linea di distribuzione segnali acustici, la quota parte della dorsale di alimentazione fino al quadro rack, le opere murarie e quanto necessario per il perfetto funzionamento.</p> <p>euro (centodieci/00)</p>	cadauno	110,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 194 N.P.001	Fornitura e posa in opera di Terminazione o Ripartitore Ottico di Edificio (TOE/ROE), punto di interconnessione tra le fibre provenienti dalla rete ottica secondaria (FTTH) e quelle del cablaggio verticale verso le Unità Immobiliari. Al suo interno è posizionato lo splitter ottico atto a realizzare la rete NGAN di tipo punto-multipunto FTTH. Sono ESCLUSE le schede di giunzione che permettono fino a 48 giunzioni. euro (millecentonovantacinque/00)	cad	1'195,00
Nr. 195 N.P.002	Rifunionalizzazione e controllo degli impianti e delle apparecchiature esistenti dell'impianto di rilevazione incendi, mediante la eventuale sostituzione di elementie e componenti non più funzionanti, compreso i materiali di consumo l'uso di trabattelli, castelletti e scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 196 N.P.003	Fornitura e posa in opera di Presa Ottica di Utente (POU) compreso apposito box con sistema di svolgimento antitorsione del cavo; - Preassemblato e giuntato in fabbrica - Lunghezze di cavo riser da 40, 50, 60 metri già assemblato e testato al 100% - Fornito con 4 manicotti SC/APC con protezione antipolvere con all'interno 4 f.o. di scorta euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 197 N.P.004	Fornitura e posa in opera Modulo o Scheda di Giunzione al piano12 f.o. (MGP) per la gestione organizzata di 12 giunzioni ottiche tramite due portagiunti da 6 pos. ciascuno. Conforme alle normative RoHS, Reach/SVHC, progettata secondo normative internazionali (IEC), dotata di 4 ingressi cavi, coperchio incluso, materiale ABS. euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 198 N.P.005	Fornitura e posa in opera di giunzione a fusione (muffola) per fibre ottiche composto da contenitore stagno con alto grado di protezione IP utilizzato in ambiente esterno ostile (umidità, polvere etc) per proteggere le giunzioni dei cavi in fibra, con grado di protezione IP68, conforme alle normative RoHS, N.3 ingressi cavi su ciascuna estremità, completa di schede di giunzione e di staffa di supporto. euro (venti/70)	cad	20,70
Nr. 199 N.P.006	Fornitura e posa in opera di cavo bifibra composto da due cavi monofibra affiancati con guaina in LSZH per collegamenti interni in ambienti a temperatura controllata, con rinforzo in filati araminidici, rivestimento tight o semitight 900µm e fibra ottica con rivestimento primario 250µm euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 200 N.P.007	Fornitura e posa in opera di cavo dielettrico a 24 fibre ottiche in quattro tubi realizzato con fibre ottiche da 250 µm (identificate da diversa colorazione). • Adatto ad ambienti interni ed esterni (guaina in LSZH)• Ottima resistenza meccanica• Totalmente dielettrico• Le fibre sono protette con gel antiumidità. Il cavo presenta fibra ottica con rivestimento 250 µm colorato tubo centrale in materiale termoplastico, gel antiumidità, rinforzo in fibra di vetro antiroditore, guaina esterna LSZH con resistenza a trazione pari a 2200 N euro (otto/70)	m	8,70
Nr. 201 N.P.100	Rifunionalizzazione e controllo dell'impianto di video sorveglianza ed antiintrusione, mediante la eventuale sostituzione di elementie e componenti non più funzionanti, compreso i materiali di consumo l'uso di trabattelli, castelletti e scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 202 N.P.101	Rifunionalizzazione e controllo dell'impianto di trattamento aria, mediante il riposizionamento dei canali esistenti, la sanificazione delle griglie e dei diffusori esistenti, la eventuale sostituzione di elementie e componenti non più funzionanti, compreso i materiali di consumo, l'uso di trabattelli, castelletti e scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 203 N.P.102	Rifunionalizzazione e controllo dell'impianto di diffusione sonora, mediante l'eventuale riposizionamento dei diffusori esistenti, la eventuale sostituzione di elementie e componenti non più funzionanti, compreso i materiali di consumo, l'uso di trabattelli, castelletti e scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 204 N.P.110	Assistenza muraria ed idraulica per la posa in opera di tubazioni idriche in multistrato e canali/tubazioni fognari in polipropilene con innesto a bicchiere di diametro adeguato ed indicato sugli elaborati grafici di progetto, da installare a soffitto mediante trapano a percussione elettrico o altro apparecchio compreso la fornitura e la posa in opera di collari, distanziatori, staffe di fissaggio, barre autofillettanti da tagliare a misura secondo le indicazioni della DD.LL. bulloneria ecc., incluso inoltre l'uso di trabattelli, castelletti scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 205 N.P.111	Rifunionalizzazione e controllo degli impianti e delle apparecchiature esistenti quali impianto di pressurizzazione di acqua sanitaria, impianto di sollevamento prefabbricato per liquami fognari e di drenaggio, (serbatoio in polietilene, pompa sommersa per liquami, valvola di blocco di riflusso dei liquami) e l'impianto di produzione di acqua calda sanitaria, mediante la eventuale sostituzione di elementie e componenti soggetti ad usura non più funzionanti, compreso i materiali di consumo l'uso di trabattelli, castelletti e scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 206 N.P.112	Rifunionalizzazione e controllo dell'impianto elettrico (illuminazione e prese), mediante la modifica dei quadri elettrici, la certificazione dei quadri, la eventuale sostituzione di elementie e componenti non più funzionanti e/o difettosi, compreso i materiali di consumo, l'uso di trabattelli, castelletti e scale il tutto conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come definito dal D.Lgs 81/08 ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 207 N.P.E.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano e con piccoli mezzi meccanici, di sezione 0,60x0,80 (larg. x prof.) in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. per profondità fino a 2 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 208 N.P.E.002	<p>euro (quarantasette/25)</p> <p>Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita a mano. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.</p> <p>euro (quarantauno/55)</p>	m	47,25
Nr. 209 N.P.F.001	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo completo di coperchio in ghisa carrabile. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm</p> <p>euro (duecentosessanta/00)</p>	m	41,55
Nr. 210 NP.ED.01	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di fibra minerale modulari, ispezionabile, modulo e tinta a scelta della D.L., dello spessore di 12 mm circa, composto da pannelli montati su struttura portante seminasosta costituita da profilati a "T rovescia" ovvero ad "L". La struttura portante sarà realizzata da una maglia ortogonale costituita da profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, rivestiti nella parte inferiore con nastro di acciaio zincato preverniciato, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 1200 mm mediante pendinatura realizzata con tondini di acciaio zincato con diametro di 4 mm, fissati al soffitto ogni 1000 mm, e molle trapezoidali di regolazione per il bloccaggio alla quota desiderata. Successivamente al profilato primario verranno agganciati profilati intermedi da 1200mm e da 600mm. E' compreso il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino all'altezza di m. 4,00 dal piano di appoggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Con struttura portante appesa al solaio soprastante.</p> <p>euro (trentaquattro/94)</p>	cad	260,00
Nr. 211 NP.ED.03	<p>Fornitura in opera di pavimentazione in resina epossidica o poliuretanicca continua, pigmentata in pasta, autolivellante, avente le medesime caratteristiche di resistenza chimica e meccanica su tutto lo spessore del pavimento, compreso fra 2 e 3 mm; steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, così da avere come risultato finale una pavimeto antipolvere, impermeabile, ottimamente resistente all'abrasione e agli agenti chimici, di facile pulizia e dall'effetto monolitico e uniforme. La finitura sarà del tipo trasparente e/o colorata resistenti ai raggi UV per una maggiore durata del rivestimento. Di lavorazione e colore a scelta della D.L., conformi alle tavole di progetto.</p> <p>euro (novanta/59)</p>	mq	34,94
Nr. 212 NP.ED.04	<p>Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in alluminio elettrocolorato, lucido, di qualunque tipo, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato alle pareti incollato mediante adesivo o simili con eventuale integrazione di viti. Fornito in opera compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, eventuali pezzi per spigoli ed angoli, la sigillatura/stuccatura dei pezzi, inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Zoccolino battiscopa in alluminio elettrocolorato lucido, di colore a scelta della D.L., conforme alle tavole di progetto, dimensioni 5x100 mm.</p> <p>euro (dodici/54)</p>	mq	90,59
Nr. 213 NP.ED.05	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di alluminio modulari, parzialmente ispezionabili, modulo e tinta a scelta della D.L. e conformi alle tavole di progetto, composto da pannelli in alluminio montati su struttura portante seminasosta costituita da profilati a "T rovescia" ovvero ad "L". La struttura portante sarà realizzata da una maglia ortogonale costituita da profilati in acciaio zincato con sezione minima 24x38 mm, rivestiti nella parte inferiore con nastro di acciaio zincato preverniciato, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 1200 mm mediante pendinatura realizzata con tondini di acciaio zincato con diametro di 4 mm, fissati al soffitto ogni 1000 mm, e molle trapezoidali di regolazione per il bloccaggio alla quota desiderata. Successivamente al profilato primario verranno agganciati profilati intermedi da 1200mm e da 600mm. E' compreso il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino all'altezza di m. 4,00 dal piano di appoggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Con struttura portante appesa al solaio soprastante.</p> <p>euro (cinquantacinque/03)</p>	ml	12,54
Nr. 214 NP.ED.06	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di alluminio modulari, parzialmente ispezionabili, modulo e tinta a scelta della D.L. e conformi alle tavole di progetto, composto da pannelli in alluminio traforati, con movimento ad onda più o meno accentuati, con luci incassate nella struttura, montato su struttura portante seminasosta costituita da profilati di acciaio zincato. La struttura portante sarà realizzata da una maglia ortogonale costituita da profilati in acciaio zincato con sezione minima 24x38 mm i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 1200 mm mediante pendinatura realizzata con tondini di acciaio zincato con diametro di 4 mm, fissati al soffitto ogni 1000 mm, e molle di regolazione per il bloccaggio alla quota desiderata. Successivamente al profilato primario verranno agganciati profilati intermedi da 1200mm e da 600mm. E' compreso il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino all'altezza di m. 4,00 dal piano di appoggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Con struttura portante appesa al solaio soprastante.</p> <p>euro (ottanta/10)</p>	mq	55,03
Nr. 215 NP.ED.07	<p>Realizzazione di pedana (area gaming e coworking) con l'impiego di pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli 60x60 cm. in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm) con finitura superiore laminata (legno) ininfiammabile ad alta resistenza all'usura. E' compreso il bordino battiscopa in legno sulla pedana, la rampa di accesso realizzata in acciaio con finitura superiore laminata (legno) ininfiammabile ad alta resistenza all'usura, la bordatura perimetrale sempre esterna con finitura laminata (legno) ininfiammabile ad alta resistenza all'usura ed i profili in alluminio ad "L" di chiusura.</p> <p>euro (duemiladuecentotrentaquattro/98)</p>	a corpo	2'234,98
Nr. 216 NP.ED.08	<p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in vetro, del tipo scorrevole in nicchia, costituita da ante intelaiate scorrevoli contornate di profili in alluminio dotate di binario a scomparsa nel controsoffitto, è compreso il cristallo di sicurezza stratificato -a 2 strati spessore 8/9 mm- con finitura del profilo acciaio lucido.</p> <p>euro (duecentonovantacinque/82)</p>	mq	295,82
Nr. 217 R.007.017	<p>Deumidificazione di murature o in qualsivoglia altra struttura in elevato, mediante sbarramento orizzontale all'umidità di risalita in qualsiasi condizione e per qualsiasi spessore delle medesime, con sistema tipo "Phoenix" (metodo DAMP STOP) o similari con iniezioni a bassa pressione (da 2 a 5 bar) di formulati costituiti da prepolimeri e monomeri silanici veicolati in solventi dearomatizzati (I - SI) ed acquoso (W), diluiti con acqua deionizzata nel rapporto col peso 1:10. I fori d'iniezione diametro mm 12, con leggera pendenza verso il basso del 3-5%, verranno eseguiti su due linee parallele, ad interasse di cm 10-15 secondo il grado d'assorbimento della muratura, e ad altezza di cm 15 circa dal piano di calpestio fra pavimento interno e piano di campagna. La profondità dei perfori d'iniezione dovrà essere pari al 75-85 % dello</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>spessore del muro. Nel caso la profondità del muro ecceda i cm 90, i fori d'iniezione dovranno essere diametro mm 16, ovvero sempre mm 12 ove si proceda all'iniezione da entrambi i lati della muratura. Compreso l'onere dell'apposizione degli ugelli e dei diffusori d'iniezione forniti dalla stessa ditta fornitrice. L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e le modalità d'esecuzione del trattamento indicate dalla ditta produttrice. Compreso l'onere del perfetto ripristino della superficie trattata rendendo invisibili i fori d'iniezione mediante stuccatura degli stessi con malta a base di resina, calce idraulica o equivalenti, polverino della stessa pietra e sabbia di fiume finissima. I fori per l'iniezione dovranno essere eseguiti nelle pareti secondo la direzione indicata negli elaborati progettuali. Compreso altresì ogni altro onere principale ed accessorio.</p> <p>euro (tre/20)</p>	m/cm	3,20
Nr. 218 T.007.001.b	<p>Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di multistrato composito (alluminio PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.</p> <p>euro (trecentodieci/00)</p>	cad	310,00
Nr. 219 T.007.004.g	<p>Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica (PT) non inferiore a 15,10(kW). Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 6,10 (kW).</p> <p>euro (cinquecentottanta/00)</p>	cad	580,00
Nr. 220 T.007.007.b	<p>Fornitura e posa in opera di accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità.</p> <p>euro (ventiquattro/00)</p>	cad	24,00
Nr. 221 T.007.007.c	<p>idem c.s. ...linee elettriche. Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi.</p> <p>euro (ottantauno/00)</p>	cad	81,00
Nr. 222 T.009.023.f	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0.</p> <p>euro (quindici/30)</p>	m	15,30
Nr. 223 T.019.005.i	<p>Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria esterna ed immissione nell'ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm). Q = 2.000 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm.</p> <p>euro (seimilanovecentottanta/83)</p>	cad	6'980,83
Nr. 224 T.021.003	<p>Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria, conformi alla norma UNI EN 13403, a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano eco-compatibili secondo studio LCA (Life Cycle Assessment) di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio di spessore di 80 micron, goffrato, preteotto con lacca poliesteri, classe di reazione al fuoco 0-1 secondo D.M. 26/06/84, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, etc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato.</p> <p>euro (sessantasette/50)</p>	mq	67,50
Nr. 225 T.021.014.a	<p>Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni completo di serranda di taratura e di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h.</p> <p>euro (sessantaotto/12)</p>	cad	68,12
Nr. 226 T.021.014.c	<p>idem c.s. ...Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h.</p> <p>euro (centosette/34)</p>	cad	107,34
Nr. 227 T.021.014.d	<p>idem c.s. ...Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h.</p> <p>euro (centotrentadue/29)</p>	cad	132,29
Nr. 228 T.021.018.w	<p>Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti a vista, comprensiva di serranda di taratura e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dim. 300*300 mm</p> <p>euro (quarantaquattro/86)</p>	cad	44,86
Nr. 229 T.021.018.z0 4	<p>idem c.s. ...d'arte. Dim. 300*400 mm</p> <p>euro (cinquantatre/71)</p>	cad	53,71

